

PU FEST 2K CARBON

Wodny lakier dwuskładnikowy
do mikrocementu i posadzek żywicznych

OPIS

PU FEST 2K CARBON to wodny lakier dwukomponentowy stworzony z myślą o ochronie i wykończeniu posadzek mikrocementowych oraz żywicznych. Dzięki poliwęglanowej formule wyróżnia się wysoką twardością, odpornością na ścieranie i gładkością powierzchni. To rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych – wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość.

ZASTOSOWANIE

PU FEST 2K CARBON może być wykorzystany na wiele sposobów:

- do zabezpieczania mikrocementu
- do zabezpieczania powierzchni powłok z żywicy epoksydowej, z żywicy poliuretanowej, powłok cementowych na podłogach i ścianach.

Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia musi być idealnie utwardzona, nośna, sucha, czysta i wolna od kurzu, wosków i olejów. Pojemnik z lakierem **PU FEST 2K CARBON** (składnik A) dobrze wstrząsnąć. Dodać składnik B zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu.

Należy wymieszać składnik A ze składnikiem B w proporcji 100:8 (100 części wagowych składnika A: 8 części wagowych składnika B).



DANE TECHNICZNE

- Proporcje mieszanki (100:8):
100 części wagowych składnika A : 8 części wagowych składnika B
- Kolor: transparentny bezbarwny
- Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C
- Suchy na dotyk: 1-2h w zależności od temperatury
- Lekki ruch pieszy możliwy jest po 24 godzinach, pełne obciążenie po 7 dniach
- Zużycie: 0,07-0,15 kg / m² na warstwę
- Optyka: mat, satyna haptic
- Czas otwarty po wymieszaniu składników: 45-60 minut
- Okres przydatności do użycia:
12 miesięcy

OPAKOWANIA

PU FEST 2K CARBON dostarczany jest w opakowaniach:

- 5 kg składnika A + 0,4 kg składnika B = 5,4 kg
- 1000 g składnika A + 80 g składnika B = 1080 g



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 576 991 720
www.festfloor.pl



Nakładać za pomocą wałka wysokiej jakości o długości włosia 7-9 mm. Druga warstwa lakieru **PU FEST 2K CARBON** może być aplikowana po 2 godzinach bez konieczności szlifowania lub po 24h po przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym o gradacji 220.

Nie stosować lakieru **PU FEST 2K CARBON** podczas najgorętszych godzin dnia, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające, a także na zawilgoconych podłożach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

SKŁADNIK A:

- Działa drażniąco na oczy.
- Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- W przypadku kontaktu z oczami skontaktować się z lekarzem.
- EUH208 Zawiera: produkt biobójczy: Mieszanina:
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).
Zawiera: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

SKŁADNIK B:



- Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
- Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Stosować rękawice ochronne.
- Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.
- W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.



@festfloor

bol@festfloor.pl
+48 576 991 720
www.festfloor.pl

