



Przeznaczenie produktu
Seria produktu
Typ silnika

Softstart
ADXC
Asynchroniczny
trójfazowy

Właściwości elektryczne

Napięcie zasilania

Typ systemu		3F
Znamionowe	V	220...600VAC
Pomocnicze (Us)		100...240VAC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Sterowanie rozruchem (Uc)		100...240VAC -15...+10%

Znamionowy prąd soft-startu Ie	A	37
--------------------------------	---	----

Znamionowa moc silnika

Klasyfikacja IEC (T≤40°C)

230 V AC	kW	9
400 V AC	kW	18.5
500 V AC	KW	22

Klasyfikacja UL (T≤40°C)

220-240 VAC	HP	10
380-415 VAC	HP	20
440-480 V AC	HP	25
550-600 VAC	HP	30

Liczba kontrolowanych faz	Nr.	2
---------------------------	-----	---

Wbudowany bypass	Tak
------------------	-----

System chłodzenia	Naturalna
-------------------	-----------

Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	690
---------------------------------	---	-----

Interfejs programowania

Wyświetlacz	Nie
-------------	-----

Programowanie przez NFC	Nie
-------------------------	-----

Port optyczny	Nie
---------------	-----

Ustawienia uruchomienia i zatrzymania

Metoda rozruchu	Rampa napięcia z ograniczeniem prądu
-----------------	--

Metoda zatrzymania	Rampa napięcia lub zatrzymanie swobodnym wybiegiem
--------------------	---

Rampa rozruchu	s	1...20
----------------	---	--------

Rampa zatrzymania	s	0...20
-------------------	---	--------

Napięcie rozruchu	%	0...85%
-------------------	---	---------

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie silnika	Niewłaściwa kolejność faz
------------------------	------------------------------

Wejście i wyjście

Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	2
Typ wyjść cyfrowych		1NO+1NC, przełącznik 3A/250VAC
Funkcje wyjść cyfrowych		Alarm (zestyk NC), bypass (zestyk NO)

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60°C (with derating >40°C)

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	1000
Wilgotność względna	%	<95 non condensing at 40°C
Stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria instalacji		III


Obudowa

Montaż

Montaż śrubami
lub na szynie DIN
35 mm

Stopień ochrony IP		IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	45 x 132 x 153.8
Masa	Kg	0.7

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22-2 n° 14
IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000640 -

Układ łagodnego
rozruchu silnika