



Pompy głębinowe

Pompy głębinowe są idealne do zasilenia w wodę domów jedno i wielorodzinnych, działek rekreacyjnych, gospodarstw, zakładów produkcyjnych, doskonałe do nawadniania. Polecana ze względu na bezobsługową i bezawaryjną pracę, jest bardzo ceniona wśród studniarzy i monterów.

ZASTOSOWANIE: Przeznaczona do pompowania wody z wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych oraz zbiorników wolno-stojących.

Rohtenbach 3,5" SC

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Dł przewodu (m)
3,5"SC 3/12	60	110	750	230	20
3,5"SC 3/16	88	110	1100	230	20
3,5"SC 3/19	105	110	1500	230	20



Rohtenbach 3" SC

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Dł przewodu (m)
3"SC 1/15	65	50	370	230	20
3"SC 1/20	86	50	550	230	20
3"SC 1/27	117	50	1500	230	20

Rohtenbach 3,5" QJD

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Dł przewodu (m)
3,5" QJD 2-10	60	75	750	230	20



Rohtenbach 3" QGD Dipper

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Dł przewodu (m)
QGD 3" Dipper 1800 KS	80	30	550	230	20
QGD 3" Dipper 2400 KS	80	35	550	230	20
QGD 3" Dipper 2700 KS	105	45	750	230	20



Rohtenbach 4"QJD-750 z pływakiem

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Dł przewodu (m)
4"QJD-750	80	45	750	230	20



Rohtenbach 4"SKM

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Dł przewodu (m)
4"SKM 100	60	50	750	230	15
4"SKM 150	90	50	1100	230	15

Pompy powierzchniowe

Wielostopniowe, samossące, odśrodkowe pompy powierzchniowe wyposażone w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczone są do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

ZASTOSOWANIE: Zaopatrywanie w wodę domów, domków letniskowych, działek i ogródków. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno i wielorodzinnego, w przemyśle oraz przy nawodnieniach.

MH 1300 S 230V pompa hydroforowa

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Dł przewodu (m)
MH 1300	50	100	1300	230	–



MH 1300 S 230V pompa z osprzętem

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Dł przewodu (m)
MH 1300 + osprzęt	50	100	1300	230	–