

GOLDCAR LAKIER DO FELG SPRAY

v.01-07.2012

Charakterystyka:

Szybkoschnący lakier do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych. Zapewnia felgom samochodowym i innym powierzchniom idealny wygląd i chroni niezawodnie przed korozją oraz działaniem soli i wody.

Sposób użycia:

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Powierzchnie sąsiadujące należy ostonić. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez 2 minuty, a następnie dokonać natrysku próbnego. Sugerowana temperatura pracy 15-25°C. Aplikować lakier krzyżowo w kilku cienkich warstwach odległości 25-30cm. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć dyszę na 2-3 sekundy w celu oczyszczenia zaworu.

UWAGA! Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza oraz grubości nałożonej warstwy lakieru.

Dane techniczne:

Zawartość LZO: LZO 2004/42/IIB(e)VOC 688,1 g/l (srebrny) LZO 2004/42/IIB(e)VOC 690,9 g/l (czarny)

Kolor: srebrny/czarny

Baza: akrylowa

Wydajność: 1,5-2,0m²

Odporność na temperaturę: do 110°C

Termin ważności: 10 lat od daty produkcji



Czyszczenie



Wstrząsnąć

2 minuty



**Temperatura
użytkowania/ aplikacji**

15-25°C



Schnięcie

Pyłosuchość: po ok. 5-10 min
Suchy w dotyku: po ok. 10-20 min
Utwardzony: po ok. 2h



**Przechowywać w
chłodnym miejscu**

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775