

Ekran	Nazwa	IPC-5100 Plus	
	Wyświetlacz	5 calowy, dotykowy monitor IPS – rozdzielczość 192x1080	
Tryb Video	CVBS	1 kanał BNC wejście, NTSC/PAL (automatyczna adaptacja)	
		Kontrola PTZ , kontrola RS485, Baud 600-115200bps, kompatybilny z ponad 30 protokołami np. PELCO-D/P, Samsung, Panasonic	
	Tester IP 4K/H.265/H.264	Przegląd IP/Quick ONVIF/Test kamer IP /RTSP play /Client APK	
		Rapid Video	Automatyczny przegląd wideo, raporty z testów
		Hik test tool	Aktywacja kamer , test obrazu, modyfikacja parametrów, konfiguracja IP
		Dahua test tool	Test kamer dahua, modyfikacja parametrów, konfiguracja IP
	Tester analogowy	8MP TVI camera test, 3840 x 2160P 15 FPS, kontrola UTC/ OSD	
		8MP CVI camera test, 3840 x 2160P 15 FPS,2560 x 1440P 25/30 FPS, UTC control d call OSD menu	
		8MP AHD test, 3840 x 2160P 15 FPS,2560x1944P 12.5F/20F, UTC control d call OSD menu	
	Zoom	Zoom, zrzut ekranu, nagrywanie, zapisywanie, przeglądanie, nagrywanie i odtwarzanie	
	HDMI/VGA	Tak – Dla HDMI – 4K 30FPS, dla VGA 1920x1200 60FPS	
	12V/3A power	Wyjście zasilania DC12/ 3A	
Wyjście zasilania	PoE	Wyjście PoE 48V, maksymalnie 25 W	
Tester RJ45	Test kabla TDR, uszkodzenia i zwarcie kabla, test długości		
Tester UTP	Stan połączenia kablowego i wyświetlenie na ekranie		
Tester sieciowy	Monitor łącza, flashowanie portów, PING test, trasowanie		
Tester audio	1 kanałowe wejście audio, 1 kanał na słuchawki		
Monitor danych	Analiza danych poleceń z urządzenia		
Rozwijane menu	Tak, zasilanie PoE/ustawienia IP/CVBS/informacje o sieci LAN itp.		
Zasilanie	DC 12V/1A		
Bateria	Wbudowana 7.4V litowo-polimerowa , 3350mAh		
Żywotność baterii	Ładowanie 4-5 godzin, czas pracy - ~ 6 godzin		
Ustawienia	Menu OSD, wybór języka – W tym język Polski!		
Auto-wyłączenie	1-30 minut		
Temperatura pracy	-10°C---+50°C		
Wilgotność	30%-90%		
Rozmiary/Waga	183mm x 110mm x 36mm / 0.32kg		