



**Producent:**  
ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.  
marketing@sniezka.com  
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973104520



**PL** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finisz gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa 1,5kg  
**DE** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish fertig gemischt Glätte 1,5kg  
**CS** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish hotová dokončovací hladká směs 1,5 kg  
**SK** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish hotová hladká zmes na konečnú úpravu 1,5 kg  
**LT** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish paruoštas apdailos lygumo mišinys 1,5 kg  
**BG** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish готова смес за довършителни работи гладкост 1,5kg

**LV** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish gatavs maisījums apdares gludināšanai 1,5kg  
**HU** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish készre kevert befejező simaság 1,5kg  
**RO** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish gata amestecat finisare netezime 1,5kg  
**ET** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish viimistlusvalmis siledus 1,5kg  
**FI** Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish valmiiksi sekoitettu pintakäsittelyn sileys 1,5kg

[PL] informacje

## Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finisz gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa 1,5kg

**ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ 1,5 kg to gotowa do użycia gładź szpachlowa najwyższej jakości, przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.** Idealna zarówno do prac ręcznych, jak i aplikacji maszynowej.

**Produkt zachowuje stałą konsystencję przez długi czas, co zapewnia wygodę pracy i możliwość wykorzystania masy bez pośpiechu.** Nieużyta część, po szczelnym zamknięciu opakowania, zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

**Po wyschnięciu gładź wyjątkowo łatwo się szlifuje, tworząc śnieżnobiałą, idealnie gładką powierzchnię przygotowaną pod malowanie lub tapetowanie.**

### Zalety:

- Gotowa do użycia – bez rozrabiania
- Do aplikacji ręcznej i maszynowej
- Stała konsystencja w trakcie pracy
- Bardzo łatwe szlifowanie
- Śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia
- Wysoka wytrzymałość po wyschnięciu
- Możliwość ponownego użycia po szczelnym zamknięciu
- Idealna do prac wykończeniowych

### Parametry:

- Producent:** Śnieżka
- Produkt:** Acryl-Putz FS20 Finisz
- Rodzaj:** gładź szpachlowa wykończeniowa
- Postać:** gotowa masa
- Waga:** 1,5 kg
- Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń
- Metoda aplikacji:** ręczna i maszynowa
- Powierzchnia po wyschnięciu:** śnieżnobiała, gładka

### Skład:

[EN] informations

## Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finisz ready finishing smoothness 1,5 kg

**ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ 1,5 kg is a ready-to-use finishing smooth of the highest quality, intended for final smoothing of walls and ceilings indoors.** It is ideal for both manual and machine application.

**The product retains a constant consistency for a long time, which ensures convenient work and the possibility of using the mass without haste.** The unused part, once the package is tightly closed, retains its suitability for further use.

**Once dry, the smooth is extremely easy to sand, creating a snow-white, perfectly smooth surface ready for painting or wallpapering.**

### Advantages:

- Ready-to-use - no mixing up.
- For manual and machine application
- Consistent consistency when working
- Very easy to sand
- Snow-white, perfectly smooth surface
- High durability when dry
- Can be reused after sealing
- Ideal for finishing work

### Parameters:

- Manufacturer:** Sniezka
- Product:** Acryl-Putz FS20 Finish
- Type:** finishing finishing smoothness
- Form:** ready-mix
- Weight:** 1.5 kg
- Application:** interior
- Application method:** manual and mechanical
- Surface upon drying:** snow-white, smooth

### Composition:

- Dyspersja polimerowa
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki poprawiające przyczepność i urabialność
- Środki modyfikujące właściwości aplikacyjne

## Środki ostrożności:

- Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
- Nakładać na suche, czyste i stabilne podłoża
- Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C
- Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

- Polymer dispersion
- Mineral fillers
- Additives for improving adhesion and workability
- Agents modifying the application properties

## Precautions:

- Use only indoors
- Apply on dry, clean and stable substrate
- Do not apply at temperatures below +5°C
- Use dust mask and protective goggles when sanding
- Protect from frost
- Keep in tightly closed containers
- Keep out of the reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**