

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
04.04.2025r.



Data aktualizacji:
04.04.2025r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: preparat bitumiczny do zabezpieczania podwozia APP B200 Autobit Spray. APP Nr: 050603.

Natryskowa masa bitumiczna o własnościach antykorozyjnych i wygłuszających przeznaczona do szybkich napraw ochrony antykorozyjnej podwozi samochodów osobowych, autobusów, pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych. Tworzy elastyczną, termoizolacyjną warstwę zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych.

Opakowanie.	500 ml pojemnik ciśnieniowy.
Produkt i dodatki.	APP B200 Autobit Spray.
Podstawowe składniki.	Bitumy, wypełniacze, dodatki i rozpuszczalniki.
Kolor.	Czarny.
Zawartość cząstek stałych.	70-75%.
Odporność chemiczna.	Produkt po wyschnięciu jest odporny na wodę, mgłę solną, kwasy i zasady o niewielkich stężeniach. Produkt nie jest odporny na działanie benzyn i zmywaczy organicznych.
Gaz pędny.	Mieszanina izobutanu i propanu.
Zastosowanie.	• Do zabezpieczania podwozia, progów, nadkoli, błotników przed uderzeniami kamieni, piaskowaniem i solą. • Jako powłoka zabezpieczająca przed działaniem wody i soli w nadkolach oraz zewnętrznych płaszczyznach profili zamkniętych podwozia samochodu. • Jako masa wygłuszająca do podwozi autobusów i samochodów osobowych. • Jako warstwa izolująca termicznie i zmniejszająca wibracje.
Zalety.	• Doskonała przyczepność do wielu podłoży. • Długotrwała elastyczność nawet w niskich temperaturach. • Wodoodporny i odporny na warunki atmosferyczne. • Produkt prosty i uniwersalny w stosowaniu. • Po wymieszaniu produkt gotowy do użycia. • Nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża.	Powłoki fabryczne. Surowa i zagruntowana blacha. Powierzchnie pokryte podkładami i lakierami nawierzchniowymi. Elementy z tworzyw sztucznych.
----------------------	---

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
04.04.2025r.



Data aktualizacji:
04.04.2025r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: preparat bitumiczny do zabezpieczania podwozia APP B200 Autobit Spray. APP Nr: 050603.

Przygotowanie podłoża.




Z surowych blach karoseryjnych usunąć wszelkie ogniska korozji. Przed natryskiem zabezpieczaną powierzchnię oczyścić z pyłu i o ile to możliwe odłuścić zmywaczem APP W900 lub APP Benz.

Stosowanie


Nanoszenie.



Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.




Przed natryskiem pokrywana powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu i odłuścić. Dokonać natrysku próbnego. Zabezpieczoną powierzchnię równomiernie pokryć produktem z odległości 25-30 cm.




Ilość warstw: 3-5 x 1.
Grubość suchej powłoki: 1000-1500 μm .
Warunki pracy:

- temperatura pracy od $+15^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$,
- maksymalna wilgotność względna: 80%.



Czas odparowania między warstwowego w temperaturze $+20^{\circ}\text{C}$: 7-10 minut.

Suszenie.



W temperaturze $+20^{\circ}\text{C}$: 2-4 godziny

Pokrywalność.

Powłoka nie jest przeznaczona do lakierowania. Brak możliwości pokrywania lakierami nawierzchniowymi. Może być pokrywana wyłącznie produktami bitumicznymi.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
04.04.2025r.



Data aktualizacji:
04.04.2025r.

Strona 3 z 3


Nazwa produktu: preparat bitumiczny do zabezpieczania podwozia APP B200 Autobit Spray. APP Nr: 050603.

Czyszczenie sprzętu.



W celu oczyszczenia dyszy odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałości z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840 g/l dla APP B200 Autobit Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
512 g/l dla APP B200 Autobit Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.