

# Wall Maxlon Quick

Walek malarski Flügger dla profesjonalnych wykonawców. Wyselekcjonowane włosie najlepszej jakości skutecznie rozprowadza farbę, zapewnia krycie, wysoką wydajność i doskonałe wykończenie każdego prac malarskich.

## Właściwości produktu

Flügger Maxlon Rough to walek malarski do ścian i sufitów, z włosiem o długości 15 mm (10 cm + 15 cm) i 21 mm (18 cm + 24 cm). Zapewnia dobrą lub bardzo dobrą siłę krycia. Walek tworzy powierzchnię o równej, średniej lub szorstkiej strukturze. Do stosowania na każdego rodzaju powierzchni.



- Ściany i sufity
- Krycie dobre do bardzo dobrego
- Równomierna struktura

## Zastosowanie

Malowanie ścian, sufitów i elewacji. Zalecany do malowania produktami o stopniach połysku od pełnego matu do półmatu. Przed użyciem walek spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy trzymać walek w szczelnym opakowaniu i unikać przechowywania go w wodzie.

## Czyszczenie i konserwacja

Walek czyścić za pomocą Środka do czyszczenia pędzli Fluren 59, Płynem myjąco-czyszczącym Fluren 37 lub mydłem w płynie.

## Przydatna informacja

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

## Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić walek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

## Uwaga!

Walek pasuje do uchwyty Quick z 2-komponentową rączką, z prętem z galwanizowanej stali o średnicy 6-8 mm. Solidny uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

## Odnośniki

Uchwyt	Quick
Dostępne rozmiary	10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm

### Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2024

Zastępuje wersję karty technicznej

