



euku care oil

1. OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia produkt do pielęgnacji i renowacji okresowej podłóg zabezpieczonych impregnacyjnymi olejami oksydacyjnymi bez dodatków wosków. Wyrób, cechujący się doskonałymi właściwościami impregnacyjnymi efektywnie przywraca podłogom własności użytkowe i walory estetyczne.

2. PRZEZNACZENIE

Produkt nie zawierający wosków przeznaczony do pielęgnowania podłóg drewnianych zabezpieczonych impregnującymi olejami. Można też stosować na meble, których powierzchnie są impregnowane systemami olejowymi. Nie stosować na powierzchnie zabezpieczone systemami powłokowymi (twarde woski dekoracyjne, lakiery).

3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I APLIKACJA

UWAGA:

- Należy pamiętać, że pierwsze czyszczenie za pomocą preparatu i wody jest możliwe po pełnym utwardzeniu olejów zabezpieczających, czyli po upływie przynajmniej 7 dni od zakończenia ich aplikacji.
 - Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 45-70%, a temperatura 17-25°C
 - W pomieszczeniu należy zapewnić cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza z zewnątrz.
- a) Przed konserwacją podłogi za pomocą **euku care oil**, powierzchnie podłogi należy dokładnie zamieść miękką szczotką lub odkurzyć odkurzaczem przy użyciu ssawki z miękkim włosiem, usuwając kurz i luźne zabrudzenia. Następnie należy podłogę umyć za pomocą **euku care emulsion** zgodnie z Kartą Techniczną tego produktu.
- b) **euku care oil** należy nanosić na suchą powierzchnię za pomocą tzw. „łasiczki” lub miękkiej szmatki. Zbyt duża ilość preparatu pozostawiona na powierzchni nie podniesie efektywności pielęgnacji, powodując straty materiałowe, wydłużenie czasu pracy i dodatkowe czynności związane z potrzebą usunięcia nadmiaru. Po naniesieniu **euku care oil** należy odczekać ok. 30 minut i wypolerować powierzchnię miękką szmatką. Duże powierzchnie należy polerować jednotarczową polerką z białym padem.

4. WYDAJNOŚĆ

Wydajność produktu zależy od chłonności powierzchni i stopnia ubytku impregnacji podstawowej. W rutynowych działaniach pielęgnacyjnych zużycie to ok 30g/m². W przypadku bardziej wyeksploatowanych powierzchni zużycie może wynosić ok 50g/m². Litra produktu pozwoli przeprowadzić pielęgnację od 20 do 30 m².

5. CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU

W temperaturze 23°C i wilgotności powietrza 50% oraz dobrej wentylacji

- ostrożne użytkowanie po 24 godzinach;
- wycieranie na mokro po 7 dniach;
- rozłożenie dywanów po 10 dniach

Niska temperatura, zwiększona wilgotność, słaba wentylacja i hamujące suszenie składniki drewna mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.

6. CECHY PRODUKTU

Stopień połysku - Standardowo po zakończeniu prac powierzchnia jest matowa. Można podnieść stopień połysku

polerując wyschniętą powierzchnię padem z podłożoną miękką szmatką.

Kolor - W opakowaniu: mało transparentny, beżowy.

Po wyschnięciu: transparentny, intensyfikuje naturalną barwę drewna.

Zapach - Łagodny, nie drażniący. Zanikający w trakcie wysychania.

7. PIELĘGNACJA

Prosimy zwrócić uwagę na to, że wygląd zaolejowanej podłogi można ocenić dopiero po jej wyczyszczeniu i konserwacji.

Po całkowitym wyschnięciu oleju do czyszczenia podłogi i codziennej pielęgnacji używać **euku care emulsion** zgodnie z Kartą Techniczną tego produktu. Do okresowej konserwacji używać **euku care oil** zgodnie z Kartą Techniczną tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją czyszczenia i pielęgnacji posadzek drewnianych zaimpregnowanych systemami olejowymi.

8. OKRES I WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach przez okres 24 miesięcy. Usunąć kożuch, który mógł powstać przed użyciem. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od dzieci.

9. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Zawiera substancje: naturalne oleje i woski, zmodyfikowane oleje roślinne, rozpuszczalniki alifatyczne, środki suszące wolne od ołowiu i kobaltu.

LZO (g / l) 474 / GISCODE: Ö60 + / 2004/42 / IIA (f) (700) 700

ADR / RID: nie jest to niebezpieczny produkt, jak określono w przepisach transportowych.

CLP: Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem CLP.

10. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po użyciu benzyną lakową.

11. ZASADY POSTĘPOWANIA BHP I Z ODPADAMI

Nawet podczas korzystania z produktów o bardzo niskiej zawartości substancji szkodliwych należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa (patrz KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU).

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Dokładnie opróżnione puste opakowania mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu.

Nie dodawać żadnych obcych materiałów. Nie spożywać. Chronić przed dziećmi.

12. OPAKOWANIA

Pojemnik z tworzywa sztucznego 1 l

Pojemnik metalowy 2,5 l

13. UWAGI DODATKOWE

Produkt nie należy do grupy wyrobów zagrażających samozapłonem. Nasączone olejem pady, szmaty i pył są produktami łatwopalnymi przyczyniającymi się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Zużyte szmaty, pady i podobne materiały należy umieścić w wodzie lub zamkniętym metalowym pojemniku.

W przypadku, gdy do wykonania prac używanych jest kilka opakowań o różnych numerach produkcyjnych zaleca się ich ujednoludnienie poprzez wymieszanie w dodatkowym pojemniku.

Karta Charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Dane producenta:

CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17

D-53175 Bonn

Tel: +49 228/95 35 2-0

Fax: +49 228/95 35 2-46

E-Mail: export@dr-schutz.com

Dane dystrybutora w Polsce:

Dr. Schutz Polska Sp. z o.o

ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

Polska

Tel. +48 535 500 483

dr-schutz@dr-schutz.eu

Informacje produktowe

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszej informacji zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość wyrobów, pod warunkiem, że zostaną spełnione wytyczne i normy, i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. W momencie wydania nowego opracowania karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.