

## Taśma uszczelniania wzmacniana 353 75mm x 50m

InstalGuru



<b>Materiał wykonania</b>	<b>Aluminiem/włókno szklane</b>
<b>Kolor</b>	<b>Srebrny</b>
<b>Temperatura stosowania</b>	<b>-35°C do 120°C</b>
<b>Zastosowanie</b>	<b>W klimatyzacji, wentylacji i technice cieplnej do łączenia i uszczelniania mat i segmentów izolacyjnych z płaszczem aluminiowym, zbrojonym siatką z włókna szklanego. Naprawianie, uszczelnianie i maskowanie wewnątrz i na zewnątrz.</b>
<b>Optymalna temperatura stosowania</b>	<b>10°C do 40°C</b>
<b>Zalecana temperatura przechowywania</b>	<b>25°C</b>
<b>Grubość nośnika</b>	<b>0,043 mm</b>
<b>Odporność na uszkodzenia mechaniczne</b>	<b>Tak</b>
<b>Dodatkowe zalety</b>	<b>Dobra przyczepność w niskich temperaturach</b>
<b>Odporność na warunki atmosferyczne</b>	<b>Tak</b>
<b>Miejsce zastosowania</b>	<b>Wewnątrz i zewnątrz budynku</b>
<b>Odporność UV</b>	<b>Tak</b>

<b>Długość całkowita</b>	<b>50 mm</b>
<b>Szerokość</b>	<b>75 mm</b>
<b>Grubość</b>	<b>0,083 mm</b>
<b>Rozmiar</b>	<b>75 mm x 50 m</b>
<b>Wymiar nośnika</b>	<b>5 x 5 mm</b>