

1

Metalowa płytki RFID, 865-868 MHz, Tag-U8-7525



Tag U8-7525 został zaprojektowany do śledzenia zasobów w trudnych warunkach przemysłowych, oferując zasięg odczytu do 10,3 metra na metalowych powierzchniach. Posiada dwa otwory montażowe o średnicy 4 mm, co ułatwia instalację. Działa na częstotliwościach 865-868 MHz (Europa) i 902-928 MHz (USA).

Metalowa płytką RFID, 865-868 MHz, Tag-U8-7525

Model	Tag-U8-7525	Przechowywanie danych	do 50 lat
Kolor	czarny	Wymiary	75 x 25 x 3 mm
Materiał wykonania	PCB	Otwory	4 mm x 2
Częstotliwość pracy	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz	Waga	6 g
Odległość odczytu	do 6,6 m (czytnik ręczny), do 10,3 m (czytnik stacjonarny)	Temperatura pracy	-40°C do +100°C
Typ układu scalonego	NXP UCODE 8	Temperatura przechowywania	-40°C do +150°C
Pamięć	EPC 128 bitów, TID 96 bitów	Stopień ochrony IP	IP68
Cykle zapisu	100 000 razy	Certyfikaty	Zatwierdzony zasięg, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE

