

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Naza urządzenia | Piec gazowy zewnętrzny | |  1336 25 PIN: 51DN5100 | | |
| Numer modelu | GAZOWY PIEC DO PIZZY OBROTOWY 14 CALI | | | | |
| Kategoria urządzenia | I3+(28-30/37) <input type="checkbox"/> | I3B/P(30) <input type="checkbox"/> | I3P(B/P)37 <input checked="" type="checkbox"/> | I3B/P(50) <input type="checkbox"/> | |
| Rodzaj gazu | Butan | Propan | Butan, Propan lub mieszanka | Butan, Propan lub mieszanka | Butan, Propan lub mieszanka |
| Ciśnienie gazu | 28-30mbar | 37mbar | 30mbar | 37mbar | 50mbar |
| Kraj przeznaczenia | BE, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, PT, SI | | BG, CY, DK, EE, FI, HR, HU, IT, IS, LT, LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, TR | PL | AT, DE, CH |
| Moc cieplna (kW) | 4,65 | | | | |
| Zużycie gazu (g/h) | G30 : 338; G31 : 332 | | | | |
| Dysza | Główny Ruszt | 1,08 mm | 1,08 mm | 1,01 mm | 0,94 mm |
| Zapalnik elektroniczny | DC 1.5V (bateria) | | | | |
| Silnik elektroniczny oraz elektroniczny termometr z wyświetlaczem cyfrowym | DC 1.5V (bateria) X2 | | | | |
| Numer seryjny | Wyprodukowano w Chinach | | | | |
|  UWAGA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Do użytkowania wyłącznie na zewnątrz • Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję • Ostrzeżenie: elementy urządzenia mogą być gorące • Trzymać z dala od dzieci • Podczas użytkowania urządzenie musi być trzymane z dala od materiałów łatwopalnych • Nie przemieszczać urządzenia podczas pracy | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Naza urządzenia | Piec gazowy zewnętrzny | |  1336 25 PIN: 51DN5100 | | |
| Numer modelu | GAZOWY PIEC DO PIZZY OBROTOWY 16 CALI | | | | |
| Kategoria urządzenia | I3+(28-30/37) <input type="checkbox"/> | I3B/P(30) <input type="checkbox"/> | I3P(B/P)37 <input checked="" type="checkbox"/> | I3B/P(50) <input type="checkbox"/> | |
| Rodzaj gazu | Butan | Propan | Butan, Propan lub mieszanka | Butan, Propan lub mieszanka | Butan, Propan lub mieszanka |
| Ciśnienie gazu | 28-30mbar | 37mbar | 30mbar | 37mbar | 50mbar |
| Kraj przeznaczenia | BE, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, PT, SI | | BG, CY, DK, EE, FI, HR, HU, IT, IS, LT, LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, TR | PL | AT, DE, CH |
| Moc cieplna (kW) | 7,5 | | | | |
| Zużycie gazu (g/h) | G30 : 338; G31 : 332 | | | | |
| Dysza | Główny Ruszt | 1,35 mm | 1,35 mm | 1,27 mm | 1,18 mm |
| Zapalnik elektroniczny | DC 1.5V (bateria) | | | | |
| Silnik elektroniczny oraz elektroniczny termometr z wyświetlaczem cyfrowym | DC 1.5V (bateria) X2 | | | | |
| Numer seryjny | Wyprodukowano w Chinach | | | | |
|  UWAGA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Do użytkowania wyłącznie na zewnątrz • Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję • Ostrzeżenie: elementy urządzenia mogą być gorące • Trzymać z dala od dzieci • Podczas użytkowania urządzenie musi być trzymane z dala od materiałów łatwopalnych • Nie przemieszczać urządzenia podczas pracy | | | | | |