



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Hardstar szer. 18 cm, wys. runa 13 mm

Model:

0110-184818

EAN:

5905061037871

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Hardstar o szerokości 18 cm i wysokości runa 13 mm jest przeznaczony do malowania ścian i sufitów, do gładkich i lekko chropowatych powierzchni.

Służy do malowania farbami emulsyjnymi - ceramicznymi, lateksowymi, akrylowymi oraz wszystkimi rodzajami farb wodorozcieńczalnych.

Doskonale sprawdzi się zarówno w wymagających pracach malarskich, jak i u osób, które po raz pierwszy malują swoje mieszkanie. Szerokość 18 cm znakomicie wpisuje się w potrzeby typowych remontów. Poszycie wałka jest wykonane z wysokogatunkowego poliestru zapewniającego efekt gładkiej powierzchni. Runo nie strzępi się, a dzięki wysokiej chłonności zapobiega kapaniu farby.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków i przypadkowych chlapnięć. Lepszy docisk na krawędziach zapewnia równomierne krycie na całej szerokości wałka.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.086 kg

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

18 cm

Średnica wałka:

48 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe, farby podkładowe

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów

System mocowania wałka:

europejski

Rodzaj poszycia:

poliester



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

• Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

• Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.