

Kroki instalacji:

Upewnij się, że zapłon w samochodzie jest wyłączony. Zdemontuj żarówki odpowiadające za dotychczasowe oświetlenie ringów, zastąp je LED-markerami i podłącz oryginalne wtyczki.

Przed zamknięciem reflektorów, upewnij się, że LED markery działają poprawnie.

Umieść ostrożnie żarówkę w odpowiednim miejscu. Nie wciskaj jej na siłę, nie wkręcaj.

Po zainstalowaniu LED Markerów umocuj wodoszczelne wieko z powrotem, na prawidłowym miejscu.

Po wszystkim sprawdź ponownie działanie LED Markerów włączając światła.

Bezpieczeństwo instalacji:

Nie patrz bezpośrednio na światło reflektorów.

Nigdy nie włączaj zasilania podczas instalacji.

Sposób użycia i konserwacji:

Podczas świecenia reflektor nagrzewa się, ewentualna konserwację należy rozpocząć po 15 minutach od wyłączenia światła. Wcześniejsze działania grożą poparzeniem.

Czyść lampy po uprzednim ostygnięciu.

Czyść je wystarczająco często by zmaksymalizować efekt jasności.

Czyść delikatnie ścierając brud z reflektora przy pomocy mokrej szmatki, można używać odpowiednich do tego detergentów.

Nota :

Copyright & design by DIALSON Tel : 506-617-917 biuro@dialson.pl

Indywidualnie przygotowane opisy i zdjęcia są własnością intelektualną sprzedającego i podlegają ochronie z tytułu praw autorskich . Prosimy o nie kopiowanie bez zezwolenia .Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631 z zm.) art. 79 w zw. z art. 17 ustawy