

specyfikacja elektronicznego miernika rezystancji izolacji DT-6605 CEM

funkcje pomiarowe	rezystancja izolacji				woltomierz	omomierz
zakresy	500V	1000V	2500V	5000V	AC/DCV	
zakres pomiarowy (automatyczna zmiana)	0~6,000MΩ 6~60,00MΩ 60~600,0MΩ 600~6000MΩ	0~6,000MΩ 6~60,00MΩ 60~600,0MΩ 600~6000MΩ	0~60,00MΩ 60~600,0MΩ 0,6~6,000GΩ 6~60,00GΩ	60~60,00MΩ 60~600,0MΩ 0,6~6,000GΩ 6~60,00GΩ	0~600,0V (50~1kHz)	0~600,0Ω 600~6000Ω
dokładność	±5% ±3dgt ; ±20% (>6GΩ lub więcej)				±1,5% ±5cyfry	±1,5% ±10cyfry
prąd zwarcia	ok.1,3mA				-	
znamionowy prąd testowy (dla obciążenia)	1mA-1,2mA 0,5MΩ	1mA-1,2mA 1MΩ	1mA-1,2mA 2,5MΩ	1mA-1,2mA 5MΩ	-	
napięcie w obwodzie otwartym	500VDC/+20%-0%	1000VDC/+20%-0%	2500VDC/+20%-0%	5000VDC/+20%-0%	-	
tester ciągłości	poniżej rezystancji 50Ω sygnalizacja akustyczna					
wyświetlacz	wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu pomiarowym 6000					
pobór prądu	ok. 1000mA (w trakcie wykonywania pomiaru)				ok.25mA	
maksymalne napięcie	wytrzymuje napięcie 5320V AC przez 5 sekund					
normy bezpieczeństwa	IEC 61010-1 CAT IV 600V Pollution Degree 2					
zasilanie	bateryjne DC12V : R14 x 8sztuk					
wymiary	198 x 148 x 86 mm					
waga	ok. 1438g					
wynoszenie	przewody pomiarowe, zasilacz sieciowy, walizka					