




Karta produktowa

Sterownik pompy C.O. i C.W.U. NPC2

Art. nr

NPC2

Kod EAN: 5903669503590

Zastosowanie

- Steruje pompą obiegową centralnego ogrzewania i pompą ciepłej wody użytkowej.
- Uruchamia pompę obiegową C.O. po przekroczeniu zadanej wartości temperatury.
- Uruchamia pompę obiegową C.W.U. gdy temperatura kotła przekroczy temperatury zasobnika o ustawioną histerezę ($5 \div 30^{\circ}\text{C}$).
- Wyłącza pompę C.W.U. po osiągnięciu ustawionej temperatury lub po wyrównaniu temperatury zasobnika i kotła.
- Montowany na ścianie.

Opis

- Ochrona przed zamarzaniem.
- Ochrona przed zastaniem pompy.
- Ręczny tryb pracy.
- Priorytet c.w.u.
- Tryb letni.

Dane techniczne

Zasilanie	230 V AC 50 Hz
Obciążenie	max 6 A
Pobór mocy	2 W
Zakres regulacji temperatury medium	C.O.: 5 ÷ 80°C; C.W.U.: 20 ÷ 80°C
Zakres pomiaru	0 ÷ 99°C
Długość czujnika	C.O.: 1,2 m; C.W.U.: 3 m

5 lat gwarancji

