

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz wzrostowy Acti9 MX-230/400 A9N26476 100...415 VAC, 110...130 VDC

A9N26476

### Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm zwalniający wyzwalacza wzrostowego
skrótowa nazwa urządzenia	MX
napięcie sterujące [Uc]	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
szerokość w modułach 9 mm	2

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 SW60-DC
sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	82,5 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	60 g
Kolor	Biały
przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód) - 2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) - 2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką Zacisk śrubowy (spód) - 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - sztywny
gługość odizolowanego odcinka	9 mm for spód connection
Moment dokręcania	1 N.m spód
Kod zgodności	MX

### Środowisko pracy

<b>Normy</b>	EN/IEC 60947-1
<b>Certyfikaty produktu</b>	KEMA ASEFA LCIE ASTA
<b>tropikalizacja</b>	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
<b>wilgotność względna</b>	95 % w 55 °C
<b>temperatura otoczenia dla pracy urządzenia</b>	-25...50 °C
<b>Temperatura otoczenia dla przechowywania</b>	-40...85 °C

## Jednostka opakowania

<b>Jednostka miary opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość opakowania 1</b>	2,8 cm
<b>Szerokość opakowania 1</b>	8 cm
<b>Długość opakowania 1</b>	9,5 cm
<b>Waga opakowania 1</b>	69 g
<b>Jednostka miary opakowania 2</b>	BB1
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b>	8
<b>Wysokość opakowania 2</b>	10 cm
<b>Szerokość opakowania 2</b>	9 cm
<b>Długość opakowania 2</b>	27 cm
<b>Waga opakowania 2</b>	598 g
<b>Jednostka miary opakowania 3</b>	S03
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 3</b>	72
<b>Wysokość opakowania 3</b>	30 cm
<b>Szerokość opakowania 3</b>	30 cm
<b>Długość opakowania 3</b>	40 cm
<b>Waga opakowania 3</b>	6,062 kg

## Warunki gwarancji

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------


## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.



[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Use Better

 <b>Materiały i opakowania</b>	
<a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>	Zgodność
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>

### Use Again

 <b>Przepakowanie i regeneracja</b>	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No