

Talerz ślizgowy do kosiarki rotacyjnej 1,65m ZESTAW 2 sztuki_89991

Talerz ślizgowy do kosiarki rotacyjnej 1,65m - 2 sztuki

Talerz ślizgowy do kosiarki rotacyjnej 1,65m (2 sztuki) to kluczowy element roboczy maszyny, bezpośrednio stykający się z podłożem podczas koszenia. Ten wysokiej jakości **dolny talerz do kosiarki rotacyjnej** o numerze katalogowym **503601052** zapewnia stabilne prowadzenie kosiarki na wybranej wysokości oraz chroni górne bębny tnące.



Dolny talerz (ślizgowy) do kosiarki rotacyjnej, specyfikacja:

- **Numer katalogowy:** 503601052, 50/36-010/52

- **Średnica całkowita:** 780 mm
- **Grubość blachy:** 4 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 14 mm
- **Rozstaw otworów (średnica koła):** 270 mm
- **Odległość od środka otworu do krawędzi:** 260 mm
- **Stan:** Fabrycznie nowy zamiennik jakości oryginału

Zastosowanie:

- **Kosiarki rotacyjne:** modele o szerokości roboczej 1,65 m (m.in. Famarol, polskie kosiarki typu Z-069, Z-178 i inne)

Wskazówki montażowe:

- **Kompletna wymiana:** Zaleca się wymianę obu talerzy jednocześnie (zestaw 2 sztuk), aby zapewnić równe prowadzenie maszyny i uniknąć różnic w wysokości koszenia między bębnami.
- **Czyszczenie piasty:** Przed zamontowaniem nowego talerza dokładnie oczyść powierzchnię przylegania na piaście bębna. Nawet niewielka ilość zaschniętego błota może spowodować bicie talerza podczas pracy.
- **Śruby montażowe:** Używaj wyłącznie atestowanych śrub o odpowiedniej twardości. Po pierwszej godzinie pracy od montażu należy sprawdzić dociągnięcie śrub, gdyż pod wpływem wibracji i nacisku mogą ulec lekkiemu poluzowaniu.
- **Kontrola zużycia:** Regularnie sprawdzaj grubość spodu talerza. Gdy blacha zostanie nadmiernie wytarta (tzw. "wyświecona"), talerz może pęknąć, co grozi uszkodzeniem całego zespołu tnącego.

Talerz ślizgowy do kosiarki rotacyjnej, zdjęcia:







Zadbaj o idealną geometrię koszenia. Zamów zestaw dwóch solidnych talerzy ślizgowych i przygotuj swoją kosiarkę do bezawaryjnej pracy w najtrudniejszych warunkach!