



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

LED VEGA SQUARE WHITE



220-240V~
50/60Hz



IP
44/20



-15+45°C

Ra
CRI
≥80

120°



25 000




RoHS

NEUTRAL
WHITE


COOL
WHITE

WARM
WHITE

- OPRAWA DO ZABUDOWY LED SMD
- obudowa: lakierowane aluminium
- przystoła: PS NANO
- energooszczędne oświetlenie typu DOWNLIGHT
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- niska obudowa pozwala na łatwy montaż sufitowy
- w zestawie zasilacz CCD LED



LED VEGA SQUARE



LED 3W
LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W

			color	W	lm	color	Tc CCT	←a→ [mm]	←b→ [mm]	kg	
LED15 VEGA-S White 3W NW	GXDW201	8592660115481	biała	3	190	neutralna biała	3800K	85	75	0,15	1/100
LED15 VEGA-S White 3W WW	GXDW200	8592660115429	biała	3	190	biała ciepła	2800K	85	75	0,15	1/100
LED30 VEGA-S White 6W NW	GXDW101	8592660113197	biała	6	370	neutralna biała	3800K	118	108	0,22	1/40
LED30 VEGA-S White 6W WW	GXDW064	8592660111506	biała	6	370	biała ciepła	2800K	118	108	0,22	1/40
LED60 VEGA-S White 12W CW	GXDW011	8592660106076	biała	12	850	biała zimna	6000K	168	160	0,44	1/30
LED60 VEGA-S White 12W NW	GXDW105	8592660113234	biała	12	850	neutralna biała	3800K	168	160	0,44	1/30
LED60 VEGA-S White 12W WW	GXDW010	8592660106069	biała	12	850	biała ciepła	2800K	168	160	0,44	1/30
LED90 VEGA-S White 18W CW	GXDW013	8592660106090	biała	18	1350	biała zimna	6000K	225	210	0,65	1/20
LED90 VEGA-S White 18W NW	GXDW109	8592660113272	biała	18	1350	neutralna biała	3800K	225	210	0,65	1/20
LED90 VEGA-S White 18W WW	GXDW012	8592660106083	biała	18	1350	biała ciepła	2800K	225	210	0,65	1/20
LED120 VEGA-S White 24W NW	GXDW113	8592660113319	biała	24	1800	neutralna biała	3800K	298	285	1,15	1/5
LED120 VEGA-S White 24W WW	GXDW068	8592660111520	biała	24	1800	biała ciepła	2800K	298	285	1,15	1/5