

## Zmiękcacz Wody **TwinTec XL2**

TwinTec XL2 wchodzi tam, gdzie zwykłe kompaktowe zmiękczacze zaczynają "dyszeć". Przy kilku prysznicach naraz, wannie z napełnianiem high-flow czy kuchni pracującej równolegle — ten model trzyma parametry.

Twin-cylinder gwarantuje brak przerw podczas regeneracji, a większa pojemność solanki oznacza rzadsze dosypywanie.

Zero kamienia w systemach grzewczych i wymiennikach ciepła, stabilna piana detergentów, czystsza armatura — a to wszystko bez "kręcenia gałkami".



### Specyfikacja

Model podwyższonej wydajności dla większych domów (2-3 piętra, 3-5 łazienek) i lekkiej komercji. Nielektryczny, dwucylindrowy zmiękcacz wody o wysokim przepływie szczytowym — zaprojektowany do pracy ciągłej pod dużymi obciążeniami.

Zero prądu, niska awaryjność, przewidywalny koszt eksploatacji. Idealny dla: rezydencje, domy z 3-5 łazienkami, małe pensjonaty/B&B, gabinety czy salony beauty.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Długość zmiękczacza          | 440 mm        |
| Szerokość zmiękczacza        | 250 mm        |
| Wysokość zmiękczacza         | 500 mm        |
| Długość pojemnika na sól     | 440 mm        |
| Szerokość pojemnika na sól   | 252 mm        |
| Wysokość pojemnika na sól    | 390 mm        |
| Wydajność                    | 6 444 L/dzień |
| Przepływ                     | 80 L/min      |
| Minimalne ciśnienie robocze  | 1 bar         |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 8 bar         |
| Spadek ciśnienia             | 0.1 bar       |
| Dokładność miernika wody     | 0.05 L/min    |
| Zużycie soli na regenerację  | 0.9-1.3 kg    |

**Produkt posiada certyfikat WRAS i CE**



Więcej informacji znajdziesz na [www.puretwin.pl](http://www.puretwin.pl)