

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Maszyna do fugowania FG-01/FG-02



Gratulujemy zakupu Maszyny do fugowania. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego poknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
22. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
23. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
24. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
25. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia.

Sposób użytkowania produktu

Maszynę do fugowania (fugownicę na wiertarkę) przygotowujemy do pracy przez zamontowanie jej na wiertarce – wystarczy przykręcić adapter (o średnicy ok. 8 mm) do wrzeciona wiertarki, co pozwala na zautomatyzowane, szybkie nakładanie fugi i znacząco zwiększa wydajność pracy. Przed użyciem wybierz i przykręć odpowiednią dyszę (np. okrągłą – 15, 17, 22 mm albo płaską) pasującą do rodzaju fugi i spoiny. Nałóż fugę lub materiał uszczelniający do kielicha maszyny – dzięki lejkowatej konstrukcji i pogrubionemu prętowi podajacemu, załadunek i wysyp materiału jest szybki i nieblokujący. Trzymając pewnie wygodną rączkę, włącz wiertarkę i zaaplikuj fugę, prowadząc końcówkę po spoinie i utrzymując stały docisk – tylna część urządzenia ze łożyskiem zapewnia stabilność i płynność podawania materiału. Możesz w razie potrzeby wymieniać dysze w trakcie pracy, co ułatwia dostosowanie do zmiennych warunków aplikacji.

Środki ostrożności

1. **Przed montażem lub demontażem urządzenia zawsze wyłącz wiertarkę i odłącz ją od zasilania (sieciowego lub wyjmij akumulator)** – zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu napędu.
2. **Zabezpiecz ręce i oczy** – stosuj rękawice ochronne i okulary, by ochronić dłonie i oczy przed odpryskami fugi oraz pyłem.
3. **Sprawdź stabilność montażu** – upewnij się, że adapter jest dobrze osadzony we wrzecionie wiertarki, a rączka prawidłowo przykręcona, zapewniając bezpieczną obsługę.
4. **Wybierz właściwy rodzaj dyszy** zgodny z szerokością i typem fugi – nieprawidłowa dysza może skutkować nierównomiernym dozowaniem lub blokowaniem materiału.
5. **Nie przeciążaj maszyny ani materiałem** – zbyt gęsta lub zbyt duża ilość fugi może uniemożliwić płynne podawanie i uszkodzić pręt podający.
6. **Utrzymuj czystość urządzenia** – regularnie usuwaj resztki fugi z kielicha, pręta oraz dyszy, aby uniknąć zablokowań i zapewnić trwałość narzędzia.
7. **Kontroluj temperaturę i wentylację** – nadmierne nagrzewanie się wiertarki podczas pracy może powodować przegrzewanie obudowy i wpływać na bezpieczeństwo.
8. **Unikaj pracy w wilgotnych lub nieodpowiednich warunkach** – urządzenie wykonane jest z metalu i nylonu, więc kontakt z wodą lub iskrami (np. podczas pracy w pobliżu spawarek) może zniszczyć powierzchnie i wpływać na trwałość.