



Qualitium Power 5W/40

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



SPECYFIKACJE

SAE: 5W/40
API: SN/SN+
ACEA: C3/C2

SPEŁNIA WYMAGANIA

Mercedes-Benz: 229.31
VW 502.00/505.00/505.01
BMW: Longlife-04
GM Dexos 2

Można stosować również w pojazdach
**AUDI, BMW, CHEVROLET,
CHRYSLER, CITROEN, DACIA,
DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA,
HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA,
MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN,
OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER,
SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU,
SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN,
VOLVO** i innych, gdy zalecany jest olej
tej klasy.

OLEJ ZAMIENNY

MOTUL	SHELL	CASTROL
8100 X-Clean 5W/40	Helix Helix HX7 ECT C3 5W/40	Edge 5W/40 C3
LOTOS	ORLEN OIL	TOTAL
Aurum C3 5W/40	Platinum MaxExpert XD 5W/30	Quartz INEO C3 5W/40

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 5L, 60L, 205L

ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC

ZALETY

Olej Qualitium Power 5W/40 maksymalnie chroni filtry cząstek stałych - przedłuża ich żywotność poprzez redukcję osadzania zanieczyszczeń.

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- doskonale zachowuje czystość silnika i układu wydechowego
- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe dzięki czemu może pracować swobodnie w wydłużonych okresach pomiędzy wymianami

Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	13,5
Wskaźnik lepkości	161
Temperatura zapłonu (COC, °C)	240
Temperatura płynięcia (°C)	-38
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	7.5

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.
Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo
REGON: 365588022, NIP: 7010620854