

TYTAN PROFESSIONAL System Pozycjonowania Płyt G-K 30 + 30 szt.

TRD-TRD-8559-TP-50-ps-N D-000

Pierwszy na rynku zestaw do pozycjonowania pozwalający na łatwe i szybkie pozycjonowanie płyt względem siebie w celu uzyskania idealnie równej powierzchni i łączenia między nimi w dowolnej konfiguracji (równoległej i prostopadłej).



ZALETY

- Dedykowany do płyt G-K w różnych wymiarach.
- Może być stosowany również w płytkach wielkoformatowych.
- Tworzy idealną spoinę (2-3 mm) pomiędzy 2 płytami.
- Opatentowana i sprawdzona konstrukcja.
- Precyzyjna i łatwa aplikacja oraz poziomowanie.
- Samopozycjonowanie się 2 płyt bez konieczności użycia specjalnej siły.
- Ustawienie 2 płyt w czasie krótszym niż 2 minuty.

APLIKACJA

- Produkty dedykowane są do różnego rodzaju płyt gipsowo-kartonowych, o różnej grubości, wielkości i z różnych materiałów.
- Innowacyjne i technologiczne podejście do wyrównywania powierzchni płyt samopoziomujących za pomocą dedykowanych i specjalnie zaprojektowanych elementów: klipsa i klina. Klipsy są tak skonstruowane, że można je łatwo zaczepić o krawędź płyty, a umieszczając obok drugą płytę, grubość klipsów stworzy idealną, równą na całej długości spoinę pomiędzy płytami. Z kolei kliny, które mocuje się do klipsów sprawiają, że płyty są

1/2

idealnie samopoziomujące względem siebie, dzięki czemu nie trzeba pracować z poziomicą.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aplikacja

- Zaczep klips o bok deski. Użyj min. 3 klipsów na całej długości.
- Po przyklejeniu drugiej deski wsuwamy klin w klips, co pozwoli na samopoziomowanie się desek względem siebie.
- Po wypoziomowaniu desek (ok. 30 minut) można usunąć klipsy i kliny za pomocą młotka.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Kliny można użyć ponownie.

Ograniczenia / uwagi

- Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od -10°C do 40°C. Unikać bezpośredniego zamoczenia, przegrzania i zamrożenia. Produkt nie posiada terminu przydatności do użycia.

Produkt nie jest niebezpieczny.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszystkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i instrukcje podawane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, testami i doświadczeniem, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta. Każdy użytkownik tych materiałów upewni się w każdy możliwy sposób, łącznie z weryfikacją produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów do zamierzonych celów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku niedokładnego lub błędnego zastosowania materiałów producenta.