

Zineric V3 Magazyn Energii

14,34 kWh LV Stand Battery



Całodobowy monitoring



Długi okres użytkowania



Bezpieczeństwo dla domu



Auto-ochrona na nadmierne napięcie, prąd, temperaturę



Wyświetlanie poziomu naładowania



Duża pojemność baterii (14,34 kWh)



Brak potrzeby montażu



Łatwa instalacja



Polski Serwis



Kompatybilne falowniki:

GROWATT

GOODWE

solis

Deye

houmiles

SMA

SGFAR

Solplanet

Model		Zineric V3 14,34 kWh LV Stand Battery
Specyfikacja produktu		51,2 V 280 Ahz
Technologia/Typ ogniw		LifePO4 (LFP)
Napięcie nominalne		51,2 V
Zakres napięcia		44 - 57,6 V
Napięcie ładowania		54 V
Redukcja prądu ładowania		całkowite napięcie ≥ 56 V
Warunki otwarcia		lub napięcie pojedynczego ogniwa $\geq 3,5$ V
Wartość redukcji prądu ładowania		≥ 10 A
Napięcie odcięcia ładowania		57,6 V
		lub napięcie pojedynczego ogniwa $\geq 3,63$ V
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania		200 A / 200 A
Napięcie odcięcia rozładowania		SOC $\leq 5\%$
		lub napięcie całkowite $\leq 46,4$ V
		lub napięcie pojedynczego ogniwa $\leq 2,9$ V
Znamionowa pojemność akumulatora		280 Ah
Znamionowa energia akumulatora		14,34 kWh
Wymiary (mm)		544x315x888,5
Waga (kg)		133
Komunikacja		CAN / RS485 / RS232
Cykl życia		+15 lat (80% DOD)
Gwarancja produktu		5 lat