




Reduktory ciśnienia

Seria mosiężnych reduktorów przeznaczonych do instalacji wodnej i powietrznej, w celu regulacji ciśnienia wejściowego. Dodatkowo chroni instalację przed skokami ciśnienia. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami oraz niskim poziomem hałasu. Jest możliwość dokupienia manometru do zestawu.



Możliwość dokupienia manometru



Rozmiar	Króćce (cale)	Maks. ciśnienie wejściowe (bar)	Ciśnienie wyjściowe (bar)	Temperatura (°C)	Wkład	Filtr	L (mm)	H (mm)	A (mm)	Waga (g)
DN20	¾	16	1-6	0-85	Mosiądz	Stal	79,5	63	92	530
DN25	1	16	1-6	0-85		nierdzewna AISI 309	85	78	112	786

Grupa pompowa rozdzielacza IBO GP MIX T

Zestaw pompowy przeznaczony do montażu z rozdzielaczami instalacji podłogowych oraz grzejnikowych z rozstawem 210 mm. Moduł może być montowany do rozdzielaczy, których maksymalny wymagany przepływ nie jest większy niż 2,5m³/h.

Grupa pompowa IBO GP MIX T to zestaw utrzymujący stałą temperaturę dostarczaną do instalacji ogrzewania.

Grupa IBO GP MIX T składa się z termostatycznego zaworu mieszającego MIX T 25-20/43 Z, śrubunków przyłączeniowych pomp 1½ cala z rozstawem 130 mm, termometru, trójnika przyłączeniowego oraz elementów połączenia rozdzielacza 1 cal.

W skład dostawy nie wchodzi pompa. Zestaw IBO GP MIX T należy wyposażyć w pompę 25-40/130, 25-60/130 lub 25-80/130. Zalecane modele do współpracy z grupą pompową to:

- IBO AMG 25-60/130 – IBO Beta 2 25-60/130
- IBO Magi 2 25-60/130 – IPRO API 25-80/130
- IBO NOVA 25-60/130

