


Command™ Haczyki

Aplikacja




1 Najpierw wyczyść ścianę lekko przecierając ją spirytusem. Nie używaj detergentów, takich jak nasączone ściereczki czy spray'e, bo pozostawiają one śliski osad.




2 Oddziel paski i usuń papierek ochronny z czerwonymi napisami. Przyciśnij pasek do tyłu haczyka.




3 Teraz przyciśnij haczyk mocno do ściany i przytrzymaj przez około 30 sekund. Im mocniej naciśniesz, tym silniejsza będzie przyczepność.



4 Aby uzyskać najlepszą przyczepność, przesuń haczyk w górę w celu zdjęcia z podstawy mocującej.




5 Mocno dociskaj podstawę mocującą do ściany przez 30 sekund.




6 Wsuń hak z powrotem na podstawę. Odczekaj 1 godzinę przed powieszeniem czegokolwiek na haczyku. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej wytrzymałości kleju. Sprawdź na opakowaniu produktu prawidłowy limit wagowy.


Usuwanie




1 Ważne: wysuń haczyk z podstawy mocującej.



2 Przytrzymaj podstawę delikatnie na miejscu (tak aby nie przyciąć palców), nie dociskając do ściany.



3 Pamiętaj, żeby nigdy nie ciągnąć pasków do siebie, ani nie odklejać ich od ściany. Zawsze ciągnij w dół, najwolniej, jak to możliwe.



4 Powoli rozciągaj pasek prosto do dołu, opierając rękę na ścianie. Rozciągaj na długość 38 cm, dopóki rzep nie odlepi się od ściany.

Odczekaj 7 dni po malowaniu zanim zastosujesz haczyki. Usuń zawieszki znajdujące się z tyłu ramy. Nie wieszaj nad łóżkami. Nie stosuj na tapetach, powierzchniach winylowych lub innych delikatnych powierzchniach. Nie używaj do wieszania cennych przedmiotów. Stosuj tylko wewnątrz.