

Szlifierka kąтова

GA9020R

2200 W • 230 mm • 6600 obr./min

Wydajna szlifierka kąтова do cięcia i szlifowania z regulowanym tylnym uchwytem.

Szlifierka kąтова do wymagających profesjonalnych zastosowań. Mocny silnik 2 200 W oraz duża tarcza o średnicy 230 mm. Szlifierka wyposażona w antywibracyjny uchwyt boczny oraz posiada beznarzędziową regulację położenia osłony tarczy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	68 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	5,8 - 8,1 kg
Wymiary (D x S x W)	473 x 250 x 140 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s ²
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	6,0 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,5 m/s ²

EAN 0088381605731

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122444-5

Kołnierz mocujący



122847-3

Ośłona tarczy szlifierskiej 230 mm



152539-0

Rękojeść, komplet M14



192227-7

Kołnierz 115 - 230 mm, M14



224543-0

Nakrętka kołnierza M14, 180 - 230



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 - 150



782407-9

Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

122444-5

Kołnierz mocujący



122847-3

Ośłona tarczy szlifierskiej 230 mm



122913-6

Ośłona tarczy do szlifierek 230 mm



152539-0

Rękojeść, komplet M14



162264-5

Antywibracyjny uchwyt boczny



192227-7

Kołnierz 115 - 230 mm, M14



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 - 150



782407-9

Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm



824958-7

Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

