



## Pompy FLUSH 20 | FLUSH 20 PRO | FLUSH 40

Pompy FLUSH 20 | FLUSH 20 PRO są pompami przeznaczonymi do odkamieniania i czyszczenia wymienników i małych układów wodnych. Pompa FLUSH 40 przeznaczona jest do odkamieniania i czyszczenia niekomercyjnych instalacji grzewczych i wodnych. Pompy o osi pionowej ze zbiornikiem i zaworami odcinającymi do odkamieniania i płukania domowych instalacji oraz części instalacji komercyjnych przy zastosowaniu środków chemicznych. Pompy wyposażone są w rewers (zmiana kierunku przepływu), który umożliwia dokładne czyszczenie i płukanie najbardziej zanieczyszczonych instalacji lub części instalacji, przy użyciu niekwasowych środków chemicznych.

### Cechy:

Pompy FLUSH 20 | FLUSH 20 PRO | FLUSH 40 usuwają:

- Osady wapnia i krzemionki
- Tlenki żelaza i/lub manganu
- Bakterie żelazowe i/lub bakterie redukujące siarczany
- Substancje organiczne



FLUSH 20



FLUSH 20 PRO  
PROGRAMOWANIE CZASU PRACY



FLUSH 40  
ZRZUT WODY PŁUCZĄCEJ

| Model                         | FLUSH 20           | FLUSH 20 PRO       | FLUSH 40        |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Wymiary                       | 338 / 467 mm       | 338 / 450 mm       | 420 / 665 mm    |
| Maksymalne ciśnienie pracy    | 1,2 bar / 0,12 MPa | 1,2 bar / 0,12 MPa | 2 bar / 0,2 MPa |
| Maksymalna temperatura cieczy | 35°C (50°C)        | 35°C (50°C)        | 35°C (50°C)     |
| Maksymalny przepływ           | 40 l/min           | 40 l/min           | 70 l/min        |
| Stopień ochrony               | IP54               | IP54               | IP54            |
| Pojemność zbiornika           | 17 L               | 20 L               | 40 L            |
| Moc silnika                   | 150 W              | 150 W              | 370 W           |

## Filtry IBF-10

Filtry posiadają magnetyczny pierścień przyciągający zanieczyszczenia ferromagnetyczne oraz siatkę filtrującą, wykonaną z mosiądzu, pozwalającą rozbijać zanieczyszczenia niemagnetyczne oraz bąbelki powietrza, o wielkości 5–100 µm.

| Model                         | IBF-10 ¾"        | IBF-10 1"    | IBF-10 5/4"  |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Wymiary                       | 86 / 176 mm      | 104 / 177 mm | 104 / 194 mm |
| Maksymalne ciśnienie pracy    | 10 bar / 1,0 MPa |              |              |
| Maksymalna temperatura cieczy | 110°C            |              |              |
| Filtracja                     | ≥ 50 µm          |              |              |
| Maksymalny przepływ           | 80 l/min         | 130 l/min    | 215 l/min    |
| Siła magnesu                  | 9000 Gauss       |              |              |
| Przyłącza                     | ¾" / ¾"          | 1" × 1"      | 5/4" × 5/4"  |
| Materiał                      | Mosiądz          |              |              |



IBF-10 ¾"



IBF-10 1"



IBF-10 5/4"