

KBM Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: **KLEJ DO TAPET WALLFIX MONOLIT**

Klej do tapet z wysokowartościowej modyfikowanej metylocelulozy

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: Granulat koloru kremowego
- Kolor: kremowy
- Zapach:
- Rozpuszczalność w wodzie: dobrze rozpuszczalny letniej wodzie
- Wartość pH: 7,5 – 8,5 w temperaturze (23 +/- 2 ° C)
- Lepkość: 20 000 - 30 000 mPas w temperaturze (23 +/- 2 ° C) wrzeczono 5
- Gęstość roztworu: 1,30 – 1,58 g/cm³
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania (pasowanie wzoru) podczas tapetowania
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- gotowy do użycia po 10 minutach
- Wygląd roztworu: gęsty, żółty - przezroczysty

ZASTOSOWANIE :

Klej przeznaczony do klejenia tapet na podłożu papierowym (papier- papier), lekkich tapet winylowych , winylowych piankowych, tapet tłoczonych i ciężkich tapet tłoczonych na podłożu papierowym oraz tekstylnych

WALLFIX MONOLIT

SPOSÓB UŻYCIA:

RODZAJ TAPETY	IŁOŚĆ WODY [litry]	WYDAJNOŚĆ rolki	WYDAJNOŚĆ m ²
GRUNTOWANIE	8,0	-----	60 - 80
TAPETY WINYLOWE; PAPIEROWE TEKSTYLNE; STRUKTURALNE	4,0	5 - 6	30 - 35

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odłuszczenia powierzchni ścian zaleca się stosowanie Mydła Cukrowego Masterline Professional. Stare tapety usunąć używając Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować Masa Szpachlową Masterline Professional. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem MULTI GRUNT, bądź klejem WALLFIX MONOLIT rozpuszczonym w wodzie wg zaleceń producenta kleju.

PRZYGOTOWANIE KLEJU:

Zawartość opakowania wsypać do letniej wody energicznie mieszając przez około 30 sekund (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą.

Po 3 min. wymieszać ponownie i odstawić na ok. 15 minut - przed użyciem zamieszać.

Po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia.

WALLFIX MONOLIT

OPAKOWANIE:

- 200g
- folia / opakowanie tekturowe

PRZECHOWYWANIE:

- w suchym miejscu, otwarte opakowania chronić przed wilgocią.

TAPETOWANIE:

Wymieszany klej WALLFIX MONOLIT Masterline Professional nanieść równomiernie na tapetę za pomocą pędzla bądź wałka. Tapety na podłożu papierowym ulegają odkształceniu - kurczą i rozciągają podczas przyklejania. Klej наносimy na tapetę i postępujemy zgodnie ze wskazówkami producenta tapety. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru (pasowanie wzoru). Tapetowanie najlepiej rozpocząć od otworów (okiennych bądź drzwiowych), tapetę rozwinąć do dołu w kierunku podłogi, przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące się na powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną gąbką.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Do 5 lat od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.