

## Broszura informacyjna

# 73 06 160

### KNIPEX X-Cut®

Kompaktowe szczypce tnące boczne  
Z wysokim przełożeniem dźwigni

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V



- Do cięcia zarówno cienkiego drutu jak i kabli wielożyłowych oraz twardego drutu fortepianowego
- Mocny, lekki i wszechstronny
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Złącze wsuwkowe: duża stabilność i niewielka masa
- Podwójnie prowadzone złącze do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach
- Duży zakres otwarcia umożliwia cięcie kabli o większej średnicy
- Precyzyjne cięcie nawet cienkich przewodów miedzianych
- Kompaktowa, lekka konstrukcja
- Uniwersalne zastosowanie przy pracach montażowych, naprawach i w produkcji
- Wymagają o 40 % mniej siły w porównaniu ze standardowymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

### Ogólna

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Nr art.   | 73 06 160                                         |
| EAN       | 4003773075141                                     |
| Szczypce  | chromowane                                        |
| Główka    | chromowane                                        |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE |
| Waga      | 175 g                                             |
| Wymiary   | 160 x 60 x 28 mm                                  |
| Norma     | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900               |
|           | nie                                               |
|           | nie                                               |

### Atrybuty techniczne

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)            | Ø 4,8 mm  |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 3,8 mm  |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica)             | Ø 2,7 mm  |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)       | Ø 2,2 mm  |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego      | Ø 12,0 mm |
| izolowane wg VDE                                    | tak       |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*



