

model zasilacza →	HDP135V6	HDP135V6S	HDP135V6A	HDP135V6B
liczba kanałów wyjściowych	zasilacz pojedynczy			
liczba komórek pamięci	10 grup danych - komórek pamięci do szybkiego przywołania nastaw napięcie/prąd			
zakres regulacji napięcia i prądu	0 - 35V / 0 - 6A			
napięcie zasilania	115 VAC ± 10%, 230 VAC ± 10%, 50/60Hz		230 VAC ± 10%, 50/60Hz	115 VAC ± 10%, 50/60 Hz
maksymalna moc wyjściowa	210W			
Interfejs komunikacyjny	brak	RS232	brak	brak
regulacja pod obciążeniem	≤0,1% + 5 mv			
liniowość regulacji	≤0,01% + 5 mv			
rozdzielczość regulacji	10mV = 0,01V			
dokładność regulacji	≤0,1% + 1 cyfra			
rozdzielczość pomiaru	10mV			
dokładność odczytu	≤0,1% + 1 cyfra			
szumy	10mVrms			
regulacja pod obciążeniem	≤0,2% + 3mA			
liniowość regulacji	≤0,2% + 3mA			
rozdzielczość regulacji	1mA = 0,001A			
dokładność regulacji	≤0,2% + 3mA			
rozdzielczość pomiaru	1mA			
dokładność odczytu	≤0,2% + 3 cyfry			
szumy	5mVrms			
ochrona przepięciowa (OVP)	0 ~ 35 V ± 0,2% FS			
maksymalne napięcie	35V ± 0,2%			
zabezpieczenie nadprądowe (OCP)	0 ~ 6A ± 0,2% FS			
maksymalny prąd wyjściowy	6A ± 0,2%			
zakres napięcia wyjściowego	5V do 12V			
moc wyjściowa	do 18W			
obsługiwane protokół szybkiego ładowania	DCP (Apple, Samsung i BC1.2) Qualcomm Quick Charge QC2.0/QC3.0 protokół szybkiego ładowania Huawei FCP protokół szybkiego ładowania Samsung AFC			
warunki pracy	temperatura -10°C do 40°C, wilgotność względna ≤80%			
warunki przechowywania	temperatura -20°C do 60°C, wilgotność względna ≤80%			
chłodzenie	chłodzenie powietrzem wbudowany aktywny wentylator - załączany tylko po nagrzaniu			
waga	2 kg			
wymiary	85 x 160 x 260mm			