

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Classic Lantern Square S E27

ENDURA® CLASSIC LANTERN | Klasyczna latarnia o kwadratowym kształcie



Obszary zastosowań

- Wyłącznie do specjalnie zabezpieczonych przestrzeni zewnętrznych
- Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych dzięki montażowi oprawy oświetleniowej za pomocą uchwyty lampy skierowanemu do dołu
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Odpowiednie do inteligentnych zastosowań dzięki kompatybilności z systemem Smart z lampami firmy LEDVANCE
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Klosz z przezroczystego szkła
- Stopień ochrony: IP23



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne

Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-

WYMIARY I WAGA

Długość	105,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	225,00 mm
Masa produktu	685,00 g



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ S
E27 BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Złącze, 3-stykowe

Typ zabezpieczenia	IP43
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	E27

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 60 W
Liczba źródeł światła	1
BEG subsidy	Nie

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA CLASSIC LANTERN
	Informacje prawne	Legal insert I-Outdoor
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Endura Classic Lantern Square

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM without EMC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075206625	Składane pudełko 1	131 mm x 171 mm x 242 mm	740.00 g	5.42 dm ³
4058075206632	Karton wysyłkowy 6	408 mm x 357 mm x 262 mm	4793.00 g	38.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.