



Typ lampy/lamp type	WST-2630
Moc nominalna W Nominal wattage W	40
Moc znamionowa W Rated wattage W	40,0
Napięcie znamionowe V Rated voltage V	230
Znamionowy strumień świetlny lm Rated luminous flux lm	420
Temperatura barwowa K Color temperature K	2700
Wskaźnik oddawania barw Ra Rendering index Ra	100
Znamionowa trwałość h* Rated lamp life time h	1000
Współczynnik mocy lampy Lamp power factor	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %	90
Czas zapłonu s Starting time s	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s Warm-up time up to 60 % of the full light output s	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz Number of switching cycles(on/off)	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C Optimal operating temperature °C	-30..+90
Trzonek Base	E14
Bańka Bulb	P45
Wymiary mm Dimensions mm	L=76 D=45
Zawartość rtęci Hg mg Mercury content mg	brak/ not have
Kod EAN EAN	5907758829875

Informacje dotyczące produktu/ Product information

Żarówka specjalistyczna przeznaczona do stosowania w urządzeniach grzewczych i wentylacyjnych, pochłaniaczach kuchennych, oraz w urządzeniach chłodniczych i innych o podobnym przeznaczeniu. Konstrukcja zapewnia trwałą pracę w zakresie od -30°C do +90°C
Specialist lamp for using in heating and ventilation systems, extractor hoods, refrigerating systems and other similar application. Construction provides continuous operation from -30°C to 90°C

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.

