

model	AC301-20A	AC301-100A Close	AC301-100A Open	AC301L-20A	AC301L-100A Close	AC301L-100A Open
pomiar prądu	wbudowany bocznik	zewnętrzna cewka pomiarowa Zamknięta	zewnętrzna cewka pomiarowa Otwierana	wbudowany bocznik	zewnętrzna cewka pomiarowa Zamknięta	zewnętrzna cewka pomiarowa Otwierana
RS485 komunikacja	-	-	-	TAK	TAK	TAK
pomiar napięcie AC	50V do 300V	50V do 300V	50V do 300V	50V do 300V	50V do 300V	50V do 300V
pomiar prądu AC	0 do 20A	0 do 100A	0 do 100A	0 do 20A	0 do 100A	0 do 100A
pomiar temperatury	-20°C do 150°C	-20°C do 150°C	-20°C do 150°C	-20°C do 150°C	-20°C do 150°C	-20°C do 150°C
pomiar mocy	0 do 4,4kW	0 do 22kW	0 do 22kW	0 do 4,4kW	0 do 22kW	0 do 22kW
pomiar energii	0,001 do 99 999kWh	0,001 do 99 999kWh	0,001 do 99 999kWh	0,001 do 99 999kWh	0,001 do 99 999kWh	0,001 do 99 999kWh
pomiar czasu	0,01 do 999	0,01 do 999	0,01 do 999	0,01 do 999	0,01 do 999	0,01 do 999
pomiar częstotliwości	50Hz do 60Hz	50Hz do 60Hz	50Hz do 60Hz	50Hz do 60Hz	50Hz do 60Hz	50Hz do 60Hz
współczynnik mocy	0,01 do 1	0,01 do 1	0,01 do 1	0,01 do 1	0,01 do 1	0,01 do 1