

Reolink E Series E540

5 MP kamera PTZ WLAN do monitoringu z funkcją wykrywania osób i pojazdów, zintegrowanym reflektorem i syreną

EAN: 6975253982165

Reolink E Series E540 to potężna kamera monitorująca o rozdzielczości 5 MP, która oprócz sprawdzonej funkcji PTZ posiada również funkcję wykrywania osób i pojazdów, wbudowany reflektor i syrenę, co znacznie zwiększa ochronę.

Dzięki reflektorowi seria E E540 zapewnia kolorowe obrazy 5 MP nawet w nocy (do 12 m). W przypadku obiektów znajdujących się dalej, masz możliwość (3-krotny zoom optyczny) powiększenia obrazu za pomocą aplikacji / klienta Reolink, aby uzyskać więcej szczegółów.

Dzięki funkcji PTZ o kącie obrotu 355° i kącie pochylenia 50°, kamera E Series E540 może być również używana do monitorowania dużych obszarów. Kamera może obracać się, pochylać i przybliżać, dzięki czemu można uchwycić każdy kąt. Kamera monitorująca może również rozpoznawać osoby lub pojazdy znajdujące się w jej polu widzenia i automatycznie je śledzić.

Uwaga: Funkcja umożliwia śledzenie osoby/pojazdu tylko w kierunku poziomym.

Wbudowany reflektor i syrena są aktywowane przez wykrywanie ruchu lub ręcznie sterowane za pomocą aplikacji Reolink, aby ostrzec niechcianych gości. Gdy tylko kamera wykryje ruch, powiadomienie jest wysyłane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji lub wiadomości e-mail:

- **Aplikacja**
Powiadomienia push bezpośrednio na urządzenie mobilne.
- **e-mail**
Wysyłanie klipów wideo lub migawek pocztą e-mail.
- **Syrena**
Jest wyzwalany po wykryciu ruchu lub w przypadku obsługi ręcznej.
- **Alarmy indywidualne**
Nagrywanie indywidualnych komunikatów i ustawianie ich jako alarmów dźwiękowych.

Dwukierunkowa funkcja audio zintegrowana w tym modelu została zaprojektowana tak, aby można było komunikować się z innymi osobami lub ostrzegać niechcianych gości za pośrednictwem smartfona w dowolnym miejscu i czasie. Kamera jest wyposażona w mikrofon i głośnik.

Dwuzakresowa kamera do monitoringu WLAN Reolink E Series E540 działa w pasmach częstotliwości 2,4 i 5 GHz i jest wyposażona w dwie anteny 2T2R MIMO.

Oferuje różne opcje nagrywania, np. rejestruje zdarzenia ruchu i zapisuje je na karcie microSD o pojemności do 256 GB. Filmy można również przysyłać na serwer FTP. Do tworzenia kopii zapasowych nagrań można również wykorzystać płatną chmurę Reolink Cloud. Kamerę można również podłączyć do kompatybilnego rejestratora NVR Reolink w celu ciągłego nagrywania 24/7.

Dzięki funkcji time-lapse można na przykład uchwycić zachód słońca, kwitnienie kwiatów lub proces budowy w ciągu kilku sekund lub minut.

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli kamera jest podłączona do rejestratora NVR.

Aluminiowa obudowa Reolink E Series E540 sprawia, że jest ona wodoodporna, wytrzymała i elastyczna do użytku wewnątrz i na zewnątrz, nawet w trudnych warunkach pogodowych (odporność na warunki atmosferyczne IP65).

Uwaga: Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji kamery.



Główne cechy

- Rozdzielczość Super HD 5 MP
- 355° obrotu i 50° pochylenia
- Inteligentne wykrywanie osób i pojazdów
- z automatycznym śledzeniem
- 3-krotny zoom optyczny
- Dwukierunkowy dźwięk
- Kolorowy noktowizor z reflektorem do 12 m
- Obsługuje karty microSD (do 256 GB), serwer FTP i Reolink NVR
- Dwuzakresowy WLAN 2,4 / 5 GHz dla bardziej stabilnego połączenia sieciowego
- Syrena aktywowana przez detekcję ruchu
- Odporność na warunki atmosferyczne IP65
- Kompatybilność z Asystentem Google

Dane techniczne

	Model	Seria E E540
Wideo i audio	Czujnik obrazu	1/2,7" sensor CMOS
	Rozdzielczość	2560 x 1920 (5,0 megapikseli) przy 20 kl.
	Obiektyw	f=2,8 - 8 mm, F=1,6
	Zoom	3-krotny zoom optyczny
	Kompresja	H.264
	Kąt widzenia	Poziomo: 48° - 90°; Pionowo: 37° - 68°
	Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
	Noktowizor na podczerwień	Do 12 metrów (LED: 12 sztuk / 1,6 W / 850 nm)
	Kolorowy noktowizor	Do 12 metrów (LED: 4 sztuki, 3,3 W, 3000 K)
	Liczba klatek na sekundę	Mainstream: 2 fps - 25 fps (standard: 20 fps) Sub Stream: 4 fps - 15 fps (standard: 10 fps)
	Szybkość transmisji	Mainstream: 2048 Kbps - 5120 Kbps (Standard: 3072 Kbps) Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Audio	2-drożny system audio z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem
Obrót i pochylenie	Kąt obrotu/pochylenia	Poziomo: 355°; Pionowo: 50°
	Automatyczne śledzenie	Automatyczne śledzenie obsługuje tylko ruchy poziome.
Interfejs	Wejście zasilania	Wejście prądu stałego
	Reset	Przycisk resetowania
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mb/s RJ45
Elektryczność	Zasilanie prądem stałym	DC 12 V 1 A, <12 W
Przechowywanie	Lokalna pamięć masowa	Gniazdo kart microSD (maks. 256 GB)
Oprogramowanie i funkcje	Przeglądarka	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	System operacyjny	PC: Windows, Mac OS; smartfon: iOS, Android
	Inteligentne alarmy	Wykrywanie ruchu/osób/samochodów
	Tryb nagrywania	Nagrywanie ruchu (standard) Nagrywanie zgodnie z harmonogramem
	Protokół i standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Maks. Dostęp użytkownika	20 użytkowników (1 konto administratora i 19 kont użytkowników); Obsługa do 12 jednoczesnych strumieni wideo (10 × strumieni podrzędnych i 2 × strumieni głównych)
	Działa z	Asystent Google; Chmura Reolink (nieдоступna we wszystkich krajach)
WLAN	Standard WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n
	Zakresy częstotliwości	2,4/5 GHz
	Bezpieczeństwo sieci WLAN	WPA-PSK/WPA2-PSK
	Temperatura	Temperatura pracy: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)

Środowisko pracy	Wilgotność	Wilgotność robocza: 20% - 85%
	Odporność na warunki atmosferyczne	IP 65
Rozmiar i waga	Wymiary	Φ 90 x 120 mm
	Waga	415 g

Zakres dostawy

- Kamera do monitoringu Reolink E Series E540
- Zasilacz sieciowy
- Krótki przewodnik
- Przedłużacz zasilania o długości 4,5 m (biały)
- Kabel sieciowy 1 m
- Wspornik bezpieczeństwa
- Pasek mocujący
- Igła do resetowania
- Szablon otworów montażowych
- Naklejka "Nadzór wideo"
- Zestaw ze śrubami