

PAPA W PŁYNIE

GOTOWA DO UŻYCIA

OPIS PRODUKTU

Papa w płynie to wodna dyspersja polimerowa, która po wyschnięciu tworzy elastyczną, szczelną i wyjątkowo trwałą powłokę ochronną. Preparat ten przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni dachowych oraz innych elementów narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Dostępny jest w kilku kolorach: antracytowym, brązowym, szarym oraz ceglastym. Po utwardzeniu tworzy powierzchnię łatwą w utrzymaniu czystości – możliwe jest jej mycie ciśnieniowe, na przykład przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt ten jest gotowy do użycia i nie wymaga żadnych dodatkowych składników. Charakteryzuje się dużą elastycznością oraz zdolnością do mostkowania pęknięć, dzięki czemu doskonale sprawdza się na różnych typach podłoży, zapewniając bardzo dobrą przyczepność. Wyróżnia się wysoką odpornością na promieniowanie UV, a także na działanie mrozu, wody i zmiennych warunków atmosferycznych. Nie zawiera rozpuszczalników, co czyni go bezpiecznym i przyjaznym w użytkowaniu. Można go aplikować za pomocą wałka, pędzla lub metodą natrysku, co ułatwia dopasowanie sposobu nakładania do indywidualnych potrzeb.

ZASTOSOWANIE

Preparat ten przeznaczony jest do malowania różnych powierzchni, takich jak dachówki ceramiczne i betonowe, blachy stalowe, ocynkowane oraz powlekane, a także papy dachowe, gonty bitumiczne i smołowe. Może być również stosowany na konstrukcjach drewnianych, betonowych, tynkach i murach, a także na opierzeniach, kominach i stabilnych elementach z eternitu. Doskonale sprawdza się również przy wykonywaniu dachów bezspoinowych z użyciem siatki zbrojącej. Po wyschnięciu tworzy elastyczną powłokę o wysokiej odporności na wodę, mróz i promieniowanie UV. Wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami kryjącymi oraz wysoką trwałością, co zapewnia długotrwałą ochronę malowanych powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże, na które nakładany będzie preparat, powinno być równe, mocne, czyste i całkowicie suche. Należy je oczyścić z kurzu, tłuszczu, wykwitów, zagrzybień, luźnych fragmentów oraz starych powłok o słabej przyczepności. W przypadku występowania zagrzybień zaleca się wcześniejsze zastosowanie preparatu biobójczego. Podłoża chłonne, takie jak powierzchnie drewnopochodne, gipsowe czy betonowe, wymagają dodatkowego zagruntowania odpowiednim środkiem gruntującym, co zapewni lepszą przyczepność i trwałość powłoki.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed rozpoczęciem aplikacji produkt należy dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego, aby uzyskać jednorodną konsystencję. Preparat należy nakładać w co najmniej dwóch warstwach, przy czym zaleca się zastosowanie trzech, nanosząc każdą kolejną w kierunku prostopadłym do poprzedniej. Do aplikacji można używać pędzla z twardym włosiem, wałka lub metody natryskowej. W przypadku trudnych lub wymagających podłoży warto wtopić w pierwszą warstwę siatkę zbrojącą, co zwiększy trwałość powłoki. Podczas procesu schnięcia powierzchnię należy chronić przed działaniem deszczu przez minimum 12 godzin.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kolor	antracyt, brąz, szary, ceglasty
Grubość jednej warstwy	0,8–1,2 mm
Czas schnięcia w temp. 18°C	ok. 2–3 godziny
Pełne utwardzenie	12–14 godzin
Zalecana liczba warstw	2–3
Mostkowanie rys	do 3 mm
Sposób aplikacji	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura aplikacji	od +10°C do +25°C

Zużycie materiału jest uzależnione od rodzaju podłoża oraz metody jego nanoszenia. Aby uzyskać jednolity kolor i strukturę powłoki, zaleca się korzystanie z materiału pochodzącego z jednej partii lub wcześniejsze wymieszanie zawartości różnych opakowań.

Produkt spełnia wymagania normy PN-C-81907:2003 i jest wytwarzany zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001.

ZUŻYCIE DLA 1 WARSTWY

Zużycie produktu zależy od grubości nakładanej warstwy, rodzaju podłoża oraz zastosowanej metody aplikacji. Przy grubości warstwy około 1 mm zużycie wynosi około 0,4 kg/m², co oznacza, że opakowanie 10 kg wystarcza w przybliżeniu na pokrycie 25 m² powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Należy go chronić przed przemrożeniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas pracy z produktem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chronić go przed dostępem dzieci. Preparat zawiera 1,2-benzisothiazolin-3-on oraz mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] w stosunku 3:1, które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Zawiera środki ochrony produktów podczas ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, art. 58(3) dotyczącym produktów biobójczych. Podczas aplikacji należy stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i twarzy. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub nieprzestrzegania zaleceń technicznych.