

Kolumny PT50 - PT100

Wysokie kolumny z fabrycznie zainstalowanymi fotokomórkami, regulowana wysokość.

Do wszystkich zestawów do bram dwuskrzydłowych, przesuwanych oraz do zestawów garażowych GD1N, GD10N Mhouse

PT50: Dwie kolumny pod fotokomórki, o wys. 485 mm, z wmontowaną parą fotokomórek i regulacją wysokości.

PT100 Dwie kolumny pod fotokomórki, o wys. 945 mm, z wmontowaną parą fotokomórek i regulacją wysokości.

Łatwa instalacja w systemie Mhouse ECSBus: tylko dwa przewody są potrzebne do połączeń głównych składników systemu bez konieczności przestrzegania biegunowości! Różnokolorowe wtyczki i gniazda do różnych elementów systemu, dla szybkiego i bezproblemowego podłączenia. Oszczędność czasu przy podłączaniu fotokomórek – po prostu podłącz dwa przewody do dowolnego miejsca systemu.

PT100



PT50



Trwałe i eleganckie: wykonane z aluminiowego profilu z poliwęglanowym frontem i mocną podstawą.

Wygoda: bardzo łatwe ustawienie dzięki sygnalizacji LED z proporcjonalnym błyskaniem. Wygodne zworki dla wyboru potrzebnej funkcji.

Maksymalna ochrona: elektronika chroniona dodatkową plastikową osłoną w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas montażu. Specjalny układ elektroniczny chroni urządzenie przed zakłóceniami powstającymi od refleksów słońca lub innych źródeł światła. Odpowiednie dla systemów Mhouse dowolnej wielkości. Można zainstalować do 7 par fotokomórek bez względu na ich wzajemne położenie.

Dane techniczne:

Zasilanie	Bezpośrednio z linii ECSBus
Stopień ochrony (IP)	55

new
design

lampa sygnalizacyjna FL100

Regulowana lampa sygnalizacyjna z anteną wewnętrzną 433,92 MHz.

Łatwa instalacja: mocowanie w dowolnej pozycji z użyciem podstawy zaprojektowanej dla powierzchni pionowej lub poziomej.

Maksimum bezpieczeństwa: z dyfuzorem obracającym o 360° umożliwiającym skierowanie sygnału w pożądanym kierunku. Wysokowydajne soczewki dla optymalnej widzialności.

Do wszystkich zestawów do bram dwuskrzydłowych, przesuwanych, garażowych Mhouse

Dane techniczne:

Zasilanie	Bezpośrednio z systemu Mhouse
Moc (W)	21
Stopień ochrony (IP)	55



Antena wewnętrzna, niewidoczna z zewnątrz, dla ochrony przed celowym zniszczeniem.

Wygoda: łatwa dostępność i wymiana mocnej żarówki, stosowanej w motoryzacji.

Trwałość: odporna poliwęglanowa konstrukcja.