



KARTA PRODUKTU

REKUPERATOR WINDMAKER PHENIX EC

KLASYFIKACJA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej	war. klimatu umiarkowanego	A
	war. klimatu ciepłego	E
	war. klimatu chłodnego	A+
Jednostkowe zużycie energii (JZE)	war. klimatu umiarkowanego	- 36,91
	war. klimatu ciepłego	- 12,33
	war. klimatu chłodnego	- 75,22

DANE TECHNICZNE

Typ systemu wentylacji do budynków mieszkalnych (SWM)	Dwukierunkowy
Rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy
Sprawność cieplna odzysku ciepła	≥ 85%
Max. wartość natężenia przepływu	510 m³/h (przy 100 Pa)
Pobór mocy przy max. natężeniu przepływu	360 W
Poziom mocy akustycznej	47 dB
Wartość odniesienia natężenia przepływu	0,069 m³/s
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	50 Pa
Jednostkowy pobór mocy (JPM)	0,49 W/(m³/h)
Czynnik rodzaju sterowania (CRS) i typ sterowania (MISC)	CRS=0,95 MISC=1,1
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza	1,6%
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza	8,5%
Informacje o filtrach	DTR + nalepka na urządzeniu
Adres strony internetowej zawierającej instrukcję montażu wstępnego/demontażu	www.aspol.com.pl

Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)	379 kWh
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) - war. klimatu umiarkowanego	4569 kWh/rok na 100 m²
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) - war. klimatu ciepłego	2066 kWh/rok na 100 m²
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) - war. klimatu chłodnego	8938 kWh/rok na 100 m²



KARTA PRODUKTU

REKUPERATOR WINDMAKER PHENIX EC

ETYKIETA ENERGETYCZNA - WZÓR

