



[Strona startowa](#) > [Kamery](#) > [Kamery Analog HD](#) > [Kopułowe](#) > [8Mpx](#) > [BCS-EA28FSR3\(H2\)\(2\)](#)

OFERTA

- Kamery
 - Kamery IP
 - Kamery Analog HD
 - Kompaktowe
 - Kopułowe
 - 2Mpx
 - 4Mpx
 - 5Mpx
 - **8Mpx**
 - Tubowe
 - Obrotowe
- BCS Home
- Akcesoria
- Rejestratory
- Wideodomofony
- Kontrola Dostępu
- Zasilacze BCS
- Sieci LAN / WAN
- MobilCam
- Alarmy
- Zestawy
- Wyprzedaż
- Archiwum

LINIE PRODUKTOWE

- > BCS BASIC
- > BCS FLEX
- > BCS LINE
- > BCS POINT
- > BCS POWER
- > BCS ULTRA
- > BCS UNIVERSAL
- > BCS VIEW



BCS-EA28FSR3(H2)(2)

BCS UNIVERSAL

Indeks 12276

- Kamera kopułowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.8" Sony IMX415 CMOS + FH8556H
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon, wyjście audio
- Obudowa IP66

Dostępność

Produkt na magazynie



Porównaj

②

pytaj o produkt



ta katalogowa



Szczegóły Produktu

Do Pobrania

Aksesoria

Indeks 12276

GTIN13/EAN13 5904890713079

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA28FSR3(H2)(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8" Sony IMX415 CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Chipset	FH8556H
Piksele	3840(H)×2560(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.2
Focus	Stały
Iris	Stały
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/30s~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rozdzielczości	CVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; TVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; AHD: 8M@15fps; CVBS: PAL,NTSC
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Wyjście audio	1
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø94×80mm
Waga	0.3 kg