

E-ASX ESSENTIAL HIGH

GHOST

Uni rebel red/coffee pebble -
glossy



Maximale Power zum Killer-Preis: Das GHOST E-ASX Essential ist ein E-Mountainbike Fully, das massive Leistung mit einem unschlagbaren Preis kombiniert. Der robuste Aluminiumrahmen und der fette Federweg von 160mm vorne und 150mm hinten sorgen für mega Komfort und Kontrolle in jedem Terrain. Der Bosch Motor gibt dir den nötigen Power-Boost, und der große 600WH Akku garantiert, dass du auch auf langen Touren ganz entspannt unterwegs bist. Ein E-Bike für alle, die ein motorisiertes MTB mit hohem Fun-Faktor suchen und dabei ihr Budget im Auge haben.

€ 4499



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Framesize Convection
Max loadable weight (KG)
Gabel Typ
Ständerhalterung Typ
Suspension Type
Travel Front
Federweg hinten
Beschreibung Gabel
Beschreibung Rahmen
Beschreibung Dämpfer

M
150 kg
Federung
KSA18
Fully
160 mm
150 mm
Rockshox, Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 160 mm
HIGH, Aluminium, Uni
Rockshox, Deluxe Select R 210x55mm, DebonAir+

Elektrische Teile

Battery Capacity
Batterieort
Motor Drehmoment [nm]
Motor Location
Numer Of Level Assistance
Beschreibung Akku
Beschreibung Ladegerät
Beschreibung Display
Beschreibung Motor

600 Wh
Powertube
85 Nm
Mitte
0
Bosch, InTube 600 Wh
Bosch, Charger 4A 220-240V
Bosch, Intuvia 100 + LED Remote
Bosch, Performance Line CX

Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]
Kettenstrebenlänge [mm]
Gesamtlänge Gabel [mm]
Steuerrohrwinkel
Steuerrohrlänge [mm]
Reach [mm]
Stack [mm]
Überstandshöhe [mm]
Sitzrohrwinkel
Sitzrohrlänge [mm]
Oberrohrlänge [mm]
Radstand [mm]

9.9 mm
450 mm
44 mm
65 degrees
110 mm
455 mm
632 mm
796 mm
77 degrees
430 mm
597 mm
1235 mm

Brake system

Bremse vorne Halterung
Bremse hinten Halterung
Beschreibung Bremse (vorne)

Beschreibung Bremse (hinten)

Beschreibung Bremshebel
Beschreibung Brems Scheibe

Post Mount
Post Mount
Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm
Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm
Tektro, HD-M535-BL
Tektro, TR203-35 203 mm, Centerlock

Schaltung

Anzahl Zähne Kassette
Kurbelarmlänge
Kurbelgarnitur Zähne
Kurbelgarnitur Typ
Anzahl Gänge
Pedal inklusive
Beschreibung Zahnkranz
Beschreibung Kette
Beschreibung Kettenführung
Beschreibung Kurbelgarnitur

11-50T
165
34T
einfach
12
Ja
Sram, PG-1210 Eagle, HG
Sram, SX Eagle 12s
MRP, 1x for Bosch BDU38 32-36T
Miranda, Carius ISIS Crankset + CR SRAM X-SYNC 2 Eagle DM
Sram, UDH
Sram, SX Eagle 12s
Sram, Umwerfer

Beschreibung Schaltauge
Beschreibung Schaltwerk (hinten)
Beschreibung Gang

Beschreibung Pedal
Beschreibung Schalthebel (rechts)

VP, VPE-527 Alloy w/ Reflector
Sram, Triggershift, SX Eagle Trigger

Lenker und Sattel

Lenker Durchmesser
Lenker Material
Lenkerhöhe
Lenker Breite
Sattelstütze Material
Seatpost Travel (mm)
Vorbaulänge
Beschreibung Griff
Beschreibung Lenker

31.8 mm
Aluminium
19
800 mm
Aluminium
170 mm
60 mm
XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2
XLC, Riser-Bar, MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 19 mm, backsweep 9°
Acros, Teilintegriert, Blocklock 120° Tapered, Semi-Int. ZS56/ZS56
Selle Royal, Vivo 1216HRN
Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm
Ghost, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, A-Head

Beschreibung Steuersatz

Beschreibung Sattel
Beschreibung Sattelstütze

Beschreibung Vorbau

Räder und Komponenten

Beschreibung Nabe (vorne)
Beschreibung Nabe (hinten)
Rim Description
Beschreibung Felge (hinten)
Beschreibung Speiche
Beschreibung Reifen

Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
Shimano, FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
WTB, ST i30 TCS 2.0 29" 32H
WTB, ST i30 TCS 2.0 27.5" 32H
DT Swiss, FACTORY 2.0
Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622
Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL 29, 27.5

Beschreibung Reifen (hinten)
Beschreibung Laufradgröße