



Pielęgnat do podłóg olejowanych [eco]

Środek do pielęgnacji olejowanych i woskowanych podłóg drewnianych



Formy dostawy


Ilość na palecie	288
Jedn. opak.	4 x 1 l
Rodzaj opakowania	butelka plastikowa
Kod opakowania	01
Nr art.:	
7699	■

Zużycie

200 ml na 10 l wody do mycia



Obszary stosowania



- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do podłóg korkowych
- Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie na powierzchniach uprzednio pokrytych powłokami ochronnymi/dekoracyjnymi (jak np. Olejowosk twardy do drewna, HWS-112, HSO-118 [eco], Olejowosk twardy do drewna [eco])

Właściwości



- Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
- Na podstawie dostępnych nam informacji, między innymi od dostawców surowców, oraz stosowanej przez nas metody produkcji materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
- Produkt wodny, o bardzo małej zawartości rozpuszczalnika
- Tworzy cienką warstwę ochronną, złożoną z wysokiej jakości wosków
- Chroni powierzchnię podłogi przed przedwczesnym zużyciem
- Po wyschnięciu powłokę można wypolerować

Dane techniczne produktu

Spoivo	naturalne i syntetyczne woski
Gęstość (20 °C)	około 0,99 g/cm ³
Zapach	łagodny



Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- **Datenblatt über Inhaltsstoffe**
- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

Informacje dodatkowe

- **Pflege von geölten Flächen**

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Olejowosk twardy do drewna (0695)**
- **HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)**
- **Olejowosk twardy do drewna^[eco] (7684)**
- **HSO-118-High-Solid-Öl^[eco] (7708)**

Przygotowanie pracy

- **Przygotowania**
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

Sposób stosowania



Przed użyciem wstrząsnąć.
Podłogę wytrzeć ścierką zwilżoną produktem.

Wskazówki wykonawcze


Drewnianych podłóg w żadnym wypadku nie wolno zalewać - może to spowodować szkody wywołane pęcznieniem drewna.
Aby uniknąć powstania plam, wilgotnych ścierek nie wolno zostawiać na drewnianych powierzchniach.

- **Rozcieńczanie**
Koncentrat rozcieńczać wodą.

Wskazówki

Należy przestrzegać instrukcji "Pielęgnacja podłóg i powierzchni olejowanych".

Przechowywanie / trwałość



W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Rozporządzenie UE nr 648/2004 w sprawie detergentów

< 5% benzoizotiazolinon, metyloizotiazolon



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność