



ROZCIEŃCZALNIK NITRO CDW

Rozcieńczalnik Nitro CDW produkowany jest z najwyższej jakości surowców, jest polecany do miejscowego odtłuszczenia powierzchni, mycie narzędzi malarskich rozcieńczania wyrobów celulozowych i innych.

Zastosowanie: Rozcieńczalnik Nitro stosuje się w celu doprowadzenia do lepkości roboczej wyrobów celulozowych. Zalecanych jest także do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem i czyszczeniu narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

Do zastosowań profesjonalnych, przed użyciem wykonać próbę z produktem rozcieńczanym lub powierzchnią.

Właściwości: Ciecz bezbarwna gęstość 0,88- 091

Sposób stosowania: Zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami każdorazowo sprawdzając lepkość roboczą. (Wykonać test na małej ilości produktu).

Dozować zgodnie ze wskazaniem zawartymi na etykiecie lub w karcie technicznej rozcieńczanego wyrobu.

Stosować do czyszczenia narzędzi malarskich.

Zalecany jest do miejscowego odtłuszczenia powierzchni. (Wykonać wcześniej próbę na małej powierzchni).

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 5L, 20L

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności karnej Sprzedawcy, gdyż warunki użycia są poza jego kontrolą. Przed użyciem z nowym produktem lub na nową powierzchnię należy wykonać wcześniej test zgodności.