



FIX A320 TACK

KLEJ PRZYLEPCOWY DO WYKŁADZIN

KARTA TECHNICZNA SF16

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Doskonały do klejenia dywanowych wykładzin obiektowych
- Niskie zużycie
- Łatwy w aplikacji przy użyciu wałka
- Nie zawiera rozpuszczalników

OPIS PRODUKTU

Fix A320 Tack to specjalny klej przylepcowy do poziomego mocowania wykładzin dywanowych w formie płytek.

ZASTOSOWANIE

Klej do klejenia płytek wykładzinowych z różnorodnymi rodzajami warstwy spodniej (filc, bitum, włóknina). Nadaje się do aplikacji na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki wykładzinowe można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. Klej pozostaje trwale lepki.

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża betonowe, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego), podłogi podniesione, płytki ceramiczne, stare płytki półelastyczne (nie azbestowe), stare parkiety i deski podłogowe, płyta OSB i sklejka, podłogi ogrzewane.

DANE TECHNICZNE

Baza	emulsja akrylowa
Kolor	biały
Czas schnięcia	30-45 min.
Zużycie	60 -100g/m ²
Temperatura stosowania	od +10°C do +30°C



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, mocne, równe, suche, oczyszczone, wolne od kurzu i tłuszczu. Chłonne podłoża należy zagruntować środkiem BOSTIK GRIP A500 MULTI. Przy pomocy metody CM sprawdzić wilgotność szczątkową podłoża. W przypadku wilgotności większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą pod wylewką w postaci produktu BOSTIK HYTEC E336 XTREM. Płyty betonowe oraz jastrychy cementowe muszą być przygotowane przy pomocy zaprawy samopoziomującej Bostik.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej nanieść równomiernie na podłoże wałkiem i odczekać aż wyschnie do przezroczystego filmu. Należy przestrzegać czasu schnięcia, który wynosi ok. 30 minut. Następnie ułożyć wykładzinę i dokładnie docisnąć. W przypadku podniesionej konstrukcji podłogi należy zwrócić uwagę, aby połączenia między płytami nie zostały sklejone. Klejone podłoże jest od razu gotowe na obciążenie ruchem pieszym.

NARZĘDZIA

Wałek niekapiący o średnicy 12mm.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować czystą wodę. W przypadku już związanego kleju, usunąć mechanicznie.

UWAGI

Przy układaniu pokrycia podłogowego należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta wykładziny dotyczące sposobu montażu oraz ograniczeń. Ogrzewanie podłogowe powinno zostać wyłączone przynajmniej na 48 godzin przed aplikacją i ponownie włączone po związaniu materiału i uzyskaniu swoich właściwości (nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia pracy).

Nie należy używać na zewnątrz oraz na powierzchniach kruchych, odkształcalnych i trwale wilgotnych, bezpośrednio na metalu, bez warstw końcowych. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa i produktu.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- BOSTIK GRIP A500 MULTI
- BOSTIK HYTEC E336 XTREM

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Zamknięte pojemnik przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIE
30616149	wiadro 15 kg

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.