

PROTEKTOR

wood protector

Impregnat do drewna

PRZEZNACZENIE. Produkt do użytku przemysłowego i profesjonalnego. Do zabezpieczenia drewna budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemożliwiających wymywanie, przed działaniem ognia, do ochrony przed gryzami podstawczakami rozkładającymi drewno oraz owadami technicznymi szkodnikami drewna (chrzęczy uszkadzające drewno). Zaimpregnowane drewno musi być używane w I i II klasie użytkowania - wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń pod nadzorem, w pełni zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

Metody aplikacji: Malowanie wałkiem i malowanie pędzlem. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę i postępować zgodnie z zawartymi w niej informacjami.

SPOSÓB UŻYCIA. Preparat gotowy do użycia po wstrząśnięciu. Zabezpieczenie drewna powinno odbywać się metodą kilkukrotnego malowania. Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%. Chroń zaimpregnowane drewno przed wymywaniem do momentu zadziarszenia, w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem FIRESTOP należy wietrzyć przed oddaniem ich do użytku, aż do wyschnięcia elementów zabezpieczonych. Nie mieszać z innymi produktami.

ZUŻYCIE. Należy wprowadzać łącznie nie mniej niż:

- 0,2 kg produktu/m² drewna - min. 2-krotnie lub więcej malowanie powierzchni drewna - zabezpieczenie przeciw gryzom podstawczaków;
- 0,5 kg produktu/m² drewna - min. 4-krotnie lub więcej malowanie powierzchni drewna - zabezpieczenie przed działaniem gryzów podstawczaków i owadów technicznych szkodników drewna;
- 1 kg produktu/m² powierzchni drewna - min. 4-krotnie lub więcej malowanie powierzchni drewna - zabezpieczenie przed działaniem ognia (C-s2,d0), gryzów podstawczaków i owadów technicznych szkodników drewna.

PRZECYCHOWYWANIE, TRANSPORT I OPADY. Przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przechowywać w oryginalnych, oznakowanych i zamkniętych pojemnikach (w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom) w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Chronić przed dziećmi. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Unikać zrzutów do środowiska. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gruntu, kanalizacji i cieków wodnych produktem lub opakowaniem po produkcie. Nie stosować produktu wykorzystując zgodnie z przeznaczeniem. Odpady, wodę wykorzystaną do mycia narzędzi, zanieczyszczoną materiałami (łącznie z absorbentami używanymi do zbierania wycieków produktu) i opakowania i uszczelnione podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Opróżnione i wypuklane opakowania po produkcie oraz odpady opakowanie traktować jako odpady komunalne, które podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczają do odzysku. Wode popluczynąwą zastosować w dalszej impregnacji. **Znak rodzaju materiału wyłobozony jest na opakowaniu (PEHD).**

WARUNKI BHP. Stosować ogólne zasady BHP. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu oraz w miejscach przechowywania produktu. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry, zalecać się okulary ochronne i odzież ochronną. W normalnych warunkach pracy (dobry wentylacja) nie jest wymagana ochrona dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłów szlifarskich. W przypadku zatrucia lub wystąpienia uczucia: zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną. Stosować w warunkach normalnych pomieszczenia: h. Nie aplikować w miejscach przechowywania żywności, wody pitnej, napojów i pasz dla zwierząt. Nie używać do drewna mającego bezpośredni kontakt z żywnością, wodą pitną, napojami i paszami dla zwierząt. Po zakończeniu pracy narzędzia płukać wodą wodocigową. Wszelkie wycieki z narzędzi do ponownego wykorzystania lub utylizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia roślin produktem. Przed aplikacją przemyć glebę, rośliny i zwierzęta wodą. Produkt zawiera substancje potencjalnie niebezpieczne dla nietoperzy. W razie wypadku (np. opróżnienie produktu, kontakt z oczami lub w przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (pokaż opakowanie po produkcie lub etykietę). **Pierwsza pomoc. W kontakcie ze skórą:** Zanieczyszczone partie skóry zmyć dokładnie wodą. **W kontakcie z oczami:** Zanieczyszczone oczy przepłukać obficie wodą. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. **Po połknięciu:** Nie prowokować wymiotów, wypłukać usta wodą. **Po narażeniu dróg oddechowych:** Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. **Skutki uboczne:** W kontakcie z oczami: może wywołać ból, łzawienie i zaczerwienienie. **W kontakcie ze skórą:** Może powodować niewielkie podrażnienie. **Po połknięciu:** Może powodować mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę. **Inhalacja:** Może powodować bóle głowy i zawroty głowy, uczucie senności.

Zawiera: kwas borowy, tetraboran disodu.

Może działać szkodliwie na płodność.

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Nie używać przed zapoznaniem się z zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku narażenia lub styczności:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usunąć do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

NIEBEZPIECZESTWO

Okres ważności produktu: 2 lata od daty produkcji.

Zawiera substancje czynne: Kwas borowy 3g/100g; Tetraboran disodu, bezwodny: 1g/100g.

Postać: Ciecz.

ATESTY. Pozwolenie nr PL/2014/0125 na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego.

Typ: 2; IIB-KOT-2021/1687 wydanie 1.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/2021.

Instytut Techniki Budowlanej, AC 020.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Skuteczność zabezpieczenia przeciwko rozkładającym drewno podstawczakom, po starzeniu, przed oparowanie, impregnacja powierzchniowa, g/m ² , gryzy testowe:	— <i>Coniophora puteana</i> ≤ 200 — <i>Poria placenta</i> ≤ 200 — <i>Geophyllum trabeum</i> ≤ 200
Skuteczność zabezpieczenia przeciwko rozkładającym drewno podstawczakom, po starzeniu, przed oparowanie, impregnacja wgłębna, kg/m ³ , gryzy testowe:	— <i>Coniophora puteana</i> ≤ 12 — <i>Poria placenta</i> ≤ 10 — <i>Geophyllum trabeum</i> ≤ 10
Skuteczność zabezpieczenia przeciwko larwom spuszczala pospolitego Hydroporus badius L., po starzeniu, przed oparowanie — po 12 tygodniach, impregnacja powierzchniowa, 500 g/m ² , śmiertelność larw, %	100
Agresywność korozyjna rozrozu wobec stali	Średnia, malejąca
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego), o grubości co najmniej 20 mm, bez pustki powierzchniowej, zabezpieczonych metodą powierzchniową (smarowanie) według p. 2	C-s2, d0
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego), o grubości co najmniej 40 mm, z pustką powierzchniową lub bez pustki, zabezpieczonych metodą powierzchniową (kapieli) według p. 2	B-s2, d0
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego), o grubości co najmniej 20 mm, z pustką powierzchniową lub bez pustki, zabezpieczone metodą powierzchniową (kapieli) według p. 2 oraz lakierem Protector Lakierobojca chronna	B-s2, d0
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów drewno-podochodnych (sklejki), o grubości co najmniej 12 mm, bez pustki powierzchniowej, zabezpieczone metodą powierzchniową (smarowanie) oraz lakierem Protector Lakierobojca chronna	C-s2, d0
Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego, przekrój dachowców z gontów z drewna iglastego, zabezpieczonych metodą powierzchniową (smarowanie) oraz lakierem Protector Lakierobojca chronna	Broof (t1)

99

Zabezpieczenie przeciw gryzom
- do 25 m² drewna z opak. 5 kg.

Data produkcji i nr serii:
podane na opakowaniu

Podmiot odpowiedzialny/Producent:

Dekspol P.P.H. Iwona Oleczak,
ul. Terepolska 13, 61-047 Poznań,
tel.: 061 640 00 04/05

Zakład Produkcji:
62-300 Wreszyna, ul. Kościuszczy 14.
Ośrodek Informacji Toksykologicznej
w Poznaniu, tel. +48 61 847 69 46

Dystrybutor:

Unicell International Sp. z o.o.
ul. Supraśka 25, 16-010 Wasilków
tel.: 85 733 66 41, fax: 85 718 68 62
www.unicell.pl



020-UWB-0407/W

Kod UFI: HM00-GONV-F003-FJMS



masa netto: **1 kg** B-8420