



Aluminium izolacyjne

Produkty

Alu **S**



W skrócie

Bitmat Alu S to prasowana na zimno warstwa aluminium o grubości 0,18 mm, która pomaga łączyć pianki z warstwą aluminiową i metalizowaną. Mata posiada warstwę samoprzylepną, dzięki czemu produkt jest bardzo prosty i przyjemny w montażu. Warstwa aluminium zarówno izoluje termicznie, jak i odbija promieniowanie ciepłe, co wpływa pozytywnie na całość izolacji. Połączenie pianek za pomocą Bitmat Alu S likwiduje powstawanie mostków termicznych i zalecana jest wszędzie tam, gdzie zalecane jest użycie produktów izolacyjnych posiadających zewnętrzną warstwę aluminium - przy termoizolacji pojazdów i kamperów oraz izolacji maszyn roboczych.

Korzyści



Izolacja termiczna



Izolacja akustyczna



Samoprzylepna



Działa uszczelniająco



Trwała

Montaż

- 1 Dokładnie oczyścić powierzchnię.
- 2 Odkleić taśmę zabezpieczającą klej.
- 3 Dokładnie docisnąć.

Gdzie stosować

- ✓ Izolacja pojazdów osobowych i użytkowych.
- ✓ Termoizolacja maszyn i urządzeń
- ✓ Uszczelnianie połączeń

Specyfikacja techniczna

Grubość powłoki aluminiowej (μ):	18
Waga (g/m^2):	89,6 +/-6g/m ²
Surowiec:	folia aluminiowa
Wytrzymałość na rozciąganie MD (kN/m):	5,8
Wytrzymałość na rozciąganie CD (kN/m):	3,0
Wydłużenie MD(%):	2,6
Wydłużenie CD(%):	2,0

