



FrostLink KH35W

do
40m²

- ✓ 4 tryby pracy.
- ✓ sprężarka inwerterowa.
- ✓ cicha praca.
- ✓ uszczelka okienna w zestawie.
- ✓ pilot zdalnego sterowania.
- ✓ 3 lata gwarancji.

Specyfikacja techniczna

Model / kod produktu	FROSTLINK-KH35W
Kod EAN	5905317815826
Poziom mocy akustycznej	59 dB - jednostka wewnętrzna 65 dB - jednostka zewnętrzna
Nazwa zastosowanego czynnika chłodniczego	R32
Współczynnik GWP zastosowanego czynnika chłodniczego	675 Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 3. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 3 razy większy niż wpływ 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.
Klasa energetyczna chłodzenia	A+
Klasa energetyczna ogrzewania	A+
Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii elektrycznej 219 kWh na rok dla trybu chłodzenia oraz 762 kWh na rok dla trybu ogrzewania na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.
Wydajność znamionowa chłodzenia	3,5 kW
Wydajność znamionowa ogrzewania	3,5 kW
Wskaźnik efektywności energetycznej SEER	5,6
Wskaźnik efektywności SCOP	4,0
Zasilanie	220V - 240V / 50Hz
Tryby pracy	chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja
Typ sprężarki	inwerterowa
Maksymalna wydajność osuszania	28,8 l / 24 h
Przepływ powietrza przez parownik	- m ³ /h
Przepływ powietrza przez skraplacz	- m ³ /h
Całkowity przepływ powietrza	- m ³ /h
Regulacja temperatury chłodzenia	16°C - 30°C
Regulacja temperatury ogrzewania	16°C - 30°C
Zakres regulacji wentylatora	5-stopniowy - tryb chłodzenia i ogrzewania 3-stopniowy - tryb cyrkulacji



Stopień ochrony	IPX0 - jednostka wewnętrzna IPX4 - jednostka zewnętrzna
Klasa ochronności	I
Poziom głośności	59 dB(A)
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Funkcje dodatkowe	timer funkcja Swing funkcja Sleep tryb cichy tryb Turbo
Sterowanie	panel sterowania na urządzeniu pilot zdalnego sterowania aplikacja mobilna przez sieć Wi-Fi
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	44 x 74 x 34 cm - jednostka wewnętrzna 52 x 46 x 29 cm - jednostka zewnętrzna
Waga urządzenia	-
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	70 x 89 x 58 cm
Waga z opakowaniem	36,5 kg
Gwarancja	36 miesięcy

Skład zestawu

- ✓ klimatyzator hybrydowy KH35W z jednostką zewnętrzną,
- ✓ wspornik jednostki zewnętrznej,
- ✓ uszczelka okienna z rzepem,
- ✓ wężyk odpływowy,
- ✓ zestaw montażowy,
- ✓ pilot sterowania,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.

Akcesoria dodatkowe



Preparat do dezynfekcji 0,5 l

Kod produktu: BM-12D-05L

Kod EAN: 5904917423431



Uszczelka AirStop

Dostępne warianty: okienna 3 m,
okienna 4 m, balkonowa, balkonowa XL