

## Puszki instalacyjne natynkowe EP-LUX typ PK

IP 55

650 °C

400 V

PP



4


PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-0 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-0 |                 | szt.  | kg/100 szt. |         |
|      | biały RAL 9003  | 20    | 10,53       | 0224-00 |
|      | szary RAL 7035* | 20    | 10,53       | 0224-04 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.

Wymiary wewnętrzne: 89x89x41 mm

Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP



4


PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-0 EP-LUX Z WKŁADEM 5X2,5MM² IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-0 |                 | szt.  | kg/100 szt. |         |
|      | biały RAL 9003  | 20    | 10,53       | 0223-00 |
|      | szary RAL 7035* | 20    | 10,53       | 0223-04 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.

Wymiary wewnętrzne: 89x89x41 mm

Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP



4


PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-1 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-1 |                 | szt.  | kg/100 szt. |         |
|      | biały RAL 9003  | 6     | 17,60       | 0250-00 |
|      | szary RAL 7035* | 6     | 17,60       | 0250-04 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.

Wymiary wewnętrzne: 125x125x21 mm

Wymiary: 135x135x21 mm



IP 20

650 °C

400 V

PP



4


PUSZKA N/T PK-2 IP 20

| Typ        | Kolor          | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------------|----------------|-------|-------------|---------|
| PK-2 IP 20 |                | szt.  | kg/100 szt. |         |
|            | biały RAL 9003 | 6     | 15,50       | 0215-00 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.

Wymiary wewnętrzne: 85x85x46 mm

Wymiary: 101x101x59 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP



6


PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-2 |                 | szt.  | kg/100 szt. |         |
|      | biały RAL 9003  | 8     | 11,90       | 0222-00 |
|      | szary RAL 7035* | 8     | 11,90       | 0222-04 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.

Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm

Wymiary: 108x108x58 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX Z WKŁADEM 5X4MM² IP 55


| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-2 |                 | szt.  | kg/100 szt. |         |
|      | biały RAL 9003  | 8     | 16,00       | 0221-00 |
|      | szary RAL 7035* | 8     | 16,00       | 0221-04 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.

Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm

Wymiary: 108x108x58 mm

Z wkładem 5x4 mm²



\* - na zamówienie indywidualne

# Puszki instalacyjne natynkowe EP-LUX typ PK

IP 55 650 °C 400 V PP




## PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-3 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-3 | biały RAL 9003  | szt.  | kg/100 szt. | 0251-00 |
|      | szary RAL 7035* | 9     | 13,80       | 0251-04 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Wymiary wewnętrzne: 125x125x21 mm  
Wymiary: 135x135x58 mm




IP 20 650 °C 400 V PP




## PUSZKA N/T PK-4 IP 20

| Typ       | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|-----------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-4 IP20 | biały RAL 9003  | szt.  | kg/100 szt. | 0217-00 |
|           | szary RAL 7035* | 6     | 19,3        | 0217-00 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.  
Wymiary wewnętrzne: 126x126x46 mm  
Wymiary: 134x134x50 mm




IP 55 650 °C 400 V PP




## PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-4 | biały RAL 9003  | szt.  | kg/100 szt. | 0233-00 |
|      | szary RAL 7035* | 6     | 21,60       | 0233-14 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm  
Wymiary: 133x133x64 mm




IP 55 650 °C 400 V PP




## PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X10MM<sup>2</sup> IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-4 | biały RAL 9003  | szt.  | kg/100 szt. | 0233-01 |
|      | szary RAL 7035* | 6     | 31,00       | 0233-14 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm  
Wymiary: 133x133x64 mm  
Z wkładem 5x10 mm<sup>2</sup>




IP 55 650 °C 400 V PP




## PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X16MM<sup>2</sup> IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-4 | biały RAL 9003  | szt.  | kg/100 szt. | 0233-02 |
|      | szary RAL 7035* | 6     | 36,60       | 0233-24 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm  
Wymiary: 133x133x64 mm  
Z wkładem 5x16 mm<sup>2</sup>




IP 55 650 °C 400 V PP



## PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-5 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks  |
|------|-----------------|-------|-------------|---------|
| PK-5 | biały RAL 9003  | szt.  | kg/100 szt. | 0252-00 |
|      | szary RAL 7035* | 6     | 24,30       | 0252-04 |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm  
Wymiary: 133x133x83 mm



\* - na zamówienie indywidualne

## Puszki instalacyjne natynkowe EP-LUX typ PK

IP 55

650 °C

400 V

PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak.  | Waga              | Indeks         |
|------|-----------------|--------|-------------------|----------------|
| PK-6 | biały RAL 9003  | szt. 6 | kg/100 szt. 22,56 | <b>0227-00</b> |
|      | szary RAL 7035* | 6      | 22,56             | <b>0227-04</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm  
Wymiary: 158x118x94 mm

IP 55

650 °C

400 V

PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX 158X118X80 IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga  | Indeks         |
|------|-----------------|-------|-------|----------------|
| PK-6 | biały RAL 9003  | 6     | 21,85 | <b>0227-10</b> |
|      | szary RAL 7035* | 6     | 21,85 | <b>0227-14</b> |


NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm  
Wymiary: 157x118x94 mm

IP 55

650 °C

400 V

PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX Z WKŁADEM 4X16 MM<sup>2</sup> IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga  | Indeks         |
|------|-----------------|-------|-------|----------------|
| PK-6 | biały RAL 9003  | 6     | 36,20 | <b>0228-00</b> |
|      | szary RAL 7035* | 6     | 36,20 | <b>0228-04</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm  
Wymiary: 157x118x94 mm  
Z wkładem 4x16 mm<sup>2</sup>

IP 55

650 °C

400 V

PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX 158X118X80 Z WKŁADEM 4X16 MM<sup>2</sup> NISKA IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga  | Indeks         |
|------|-----------------|-------|-------|----------------|
| PK-6 | biały RAL 9003  | 6     | 32,90 | <b>0228-10</b> |
|      | szary RAL 7035* | 6     | 32,90 | <b>0228-14</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm  
Wymiary: 157x118x80mm  
Z wkładem 4x16 mm<sup>2</sup>

IP 55

650 °C

400 V

PP



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-7 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga  | Indeks         |
|------|-----------------|-------|-------|----------------|
| PK-7 | biały RAL 9003  | 3     | 28,00 | <b>0238-01</b> |
|      | szary RAL 7035* | 3     | 28,00 | <b>0238-14</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 8 – dławnic.  
Wymiary wewnętrzne: 163x163x55 mm  
Wymiary: 172x172x75 mm

\* - na zamówienie indywidualne

# Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne EP-LUX typ PK

IP 55

650 °C

400 V

PP




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks         |
|------|-----------------|-------|-------------|----------------|
|      |                 | szt.  | kg/100 szt. |                |
| PK-8 | biały RAL 9003  | 1     | 39,35       | <b>0231-00</b> |
|      | szary RAL 7035* | 1     | 39,35       | <b>0231-04</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Ilość wejść: 8-dławnic  
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm  
Wymiary: 196x196x78 mm




IP 55

650 °C

400 V

PP




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX Z WKŁADEM 5X35 MM² IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks         |
|------|-----------------|-------|-------------|----------------|
|      |                 | szt.  | kg/100 szt. |                |
| PK-8 | biały RAL 9003  | 1     | 70,16       | <b>0232-00</b> |
|      | szary RAL 7035* | 1     | 70,16       | <b>0232-04</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Ilość wejść: 8-dławnic  
Z wkładem 5x35 mm²  
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm  
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55

650 °C

400 V

ABS




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-9 EP-LUX Z DŁAWICAMI IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks         |
|------|-----------------|-------|-------------|----------------|
|      |                 | szt.  | kg/100 szt. |                |
| PK-9 | szary RAL 7035* | 1     | 77,00       | <b>0253-00</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Ilość wejść: 8-dławnic  
Wymiary wewnętrzne: 287x200x112 mm  
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55

650 °C

400 V


ABS



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-9 EP-LUX BEZ DŁAWIC IP 55

| Typ  | Kolor           | Opak. | Waga        | Indeks         |
|------|-----------------|-------|-------------|----------------|
|      |                 | szt.  | kg/100 szt. |                |
| PK-9 | szary RAL 7035* | 1     | 80,00       | <b>0253-30</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Wymiary wewnętrzne: 287x200x112 mm  
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA EP-LUX 100X100X52 IP 55

| Typ  | Kolor          | Opak. | Waga        | Indeks         |
|------|----------------|-------|-------------|----------------|
|      |                | szt.  | kg/100 szt. |                |
| IP55 | biały RAL 9003 | 15    | 13,52       | <b>0243-10</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Wymiary wewnętrzne: 100x100x52 mm  
Wymiary: 110x110x67 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP




6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA EP-LUX 110X80X40 IP 55

| Typ   | Kolor          | Opak. | Waga        | Indeks         |
|-------|----------------|-------|-------------|----------------|
|       |                | szt.  | kg/100 szt. |                |
| IP 55 | biały RAL 9003 | 20    | 15,50       | <b>0244-00</b> |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Wymiary wewnętrzne: 110x80x40 mm  
Wymiary: 118x87x55 mm



\* - na zamówienie indywidualne