



compressoren
www.airpress.pl

Kompresor tłokowy HK 600-200 Pro

Profesjonalne kompresory tłokowe serii HL / HK / VK

Kompresory tłokowe Airpress o ciśnieniu maksymalnym 10 bar i przełożeniu pasowym to profesjonalne urządzenia dedykowane do warsztatów mechanicznych, małych zakładów przemysłowych czy rolnictwa. Urządzenia te mogą pracować w stosunku czasowym 60% tłoczenia do 40% odpoczynku maszyny. Maksymalne zalecane wykorzystanie urządzenia to 12 godzin dziennie przy zachowaniu proporcji odpoczynku urządzenia (40% czasu) dla każdego cyklu doładowania.

Zalety kompresorów tłokowych Airpress na przełożeniu pasowym oraz ciśnieniu maksymalnym 10 bar :

- Nowoczesne bloki sprężarkowe o obniżonej prędkości obrotowej z chłodnicami powietrza

- Wydajny układ chłodzenia pompy sprężarkowej

- Metalowa osłona kół pasowych zwiększająca powierzchnię chłodzenia

- Wydajne filtry ssawne chronią elementy ruchome pomp sprężarkowych

- Wydajne silniki elektryczne

- Presostaty marki Condor z zabezpieczeniem termicznym silnika

- Trwałe miedziane rurki ciśnieniowe

- Gotowe urządzenia do pracy wyposażone we wtyczkę elektryczną

- Wyposażone w reduktory ciśnienia

- Mobilne urządzenia dzięki kołom transportowym



Dane techniczne:

Wydajność na ssaniu	539 l/min
Wydajność na wyjściu	380 l/min
Zbiornik	200 l
Moc silnika	4,0 KM / 3,0 kW
Typ pompy	K18C
Ciśnienie robocze	8 bar
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Ilość tłoków	2
Ilość stopni sprężania	1
Obroty	1400 obr/min
Zasilanie	400V / 50Hz / 3Ph
Wymiary	1420 x 570 x 1000 mm
Waga	120 kg
Nr katalogowy	360564
EAN	8712418332445