



Den Braven

KLEJ AKRYLOWY DO SZTUKATERII

Styropian, gips, malowalny / Montagefix-PS



OPIS PRODUKTU

Den Braven Klej Akrylowy Do Sztukaterii to jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do zastosowań wewnętrznych w domu, do mocowania niewielkich elementów wykończeniowych i ornamentów ze styropianu i pianki

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Idealnie biały, nie odbarwia podłoża, nie żółknie
- Utwardza się poprzez odparowanie wody, tworząc trwałe, odporne na wilgoć wiązanie
- Po utwardzeniu malowalny farbami
- Bardzo wydajny na równych powierzchniach
- Do zastosowań wewnętrznych, poziomych i pionowych
- Łatwy w użytkowaniu (nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi)

APLIKACJA

Przyklejanie sztywnych wyrobów z pianki (spieniony polistyren - styropian, poliuretan i tym podobne tworzywa), takich jak: listwy narożnikowe, kasetony, rozety, lekkie płytki i panele dekoracyjne, do: betonu, gipsu, ceramiki budowlanej, tynku i drewna. Zabudowa poddaszy, wykończenia sufitów, ekrany grzejnikowe, lekkie okładziny ścienne.

SPOSÓB UŻYCIA

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na szerokość spoiny. Klej nakładać dwustronnie, punktowo lub paskami, a następnie złączyć i docisnąć klejone elementy. Przy pionowym zastosowaniu nasunąć przyklejany element z góry na dół. Przy nieprawidłowym przyklejaniu nie odklejać, tylko skorygować przesuwając. Porowatość jednej z powierzchni poprawia przyczepność i przyspiesza utwardzanie. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem.

INFORMACJA DODATKOWA

Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Baza		Acrylic dispersion
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	
Gęstość		1,90 g/ml
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm
Odporność na mróz		up to -15°C
Czas otwarty		5-10 minutes
Odporność temperaturowa		-20°C to +75°C
Zastosowanie		600ml/m2

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odfłuszczyć i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

CZYSZCZENIE

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

- A+ French VOC Regulation



Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien poznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego