

BASIC 03+

Opis

Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości BASIC 03+ to bezpieczeństwo, niezawodność, wygoda i jakość. Zestaw ten został zaprojektowany, aby zaoferować idealne rozwiązanie do bezpiecznej pracy na wysokości na konstrukcjach stalowych i rusztowaniach. W skład zestawu wchodzą:

- Szelki bezpieczeństwa model 100201 z piersową klamrą zaczepową D-ring na pasku piersiowym do systemów powstrzymujących upadek, z grzbietową klamrą zaczepową przeznaczoną do systemów powstrzymujących upadek oraz z pomocniczymi pętlami zaczepowymi $\frac{1}{2}$ A x2 na pasach barkowych do systemów powstrzymujących upadek. Wykonane z taśm poliestrowych odpowiednio ze sobą zszytych kontrastowymi nićmi, łączące się ze sobą metalowymi klamrami. Szelki posiadają regulacje długości taśm barkowych i pasów udowych EN 361:2002 (one size)
- Amortyzator bezpieczeństwa model 300201, wykonany z taśmy poliestrowej, zakończonej na obu końcach pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka typu Y z jednej strony jest dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętle zaczepowe z zatrzaśnikami hakowymi do pracy na rusztowaniach. Linka bezpieczeństwa typu Y jest wykonana z: linki poliamidowej rdzeniowej o średnicy 12 mm, długości 1,80 m zakończone zaszytymi pętlami. EN 355:2002
- Zatrzaśniki ovalne zakręcane model 510017 wykonane są ze stali 35CrMo, otwarcie 18mm. EN 362:2004.
- Torba dla zabezpieczenia zestawu przed zabrudzeniem i do transportu.

Pakowanie

Oryginalnie zapakowany zestaw jest dostarczany w torbie z instrukcją obsługi i kartami kontrolnymi.

Okres użytkowania

Zestaw Basic 03+ może być używany przez okres 10 lat od daty produkcji. Zestaw musi zostać wycofany z użycia, jeśli brał udział w powstrzymaniu spadania.



Grzbietowa klamra zaczepowa



Piersiowa klamra zaczepowa D-ring na pasku piersiowym



Pomocnicze pętle zaczepowe 2 x $\frac{1}{2}$ A na pasach barkowych



45 mm wytrzymałe pasy połączone metalowymi klamrami



Kontrastowe szwy



Ważne



Produkt ten może być używany wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone lub znajdujące się pod bezpośrednią kontrolą wzrokową takiej osoby. Nie może być używany przez osoby, których stan zdrowia może wpływać na bezpieczeństwo (zarówno w codziennej pracy, jak i podczas akcji ratowniczych). Przed jego użyciem niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

BASIC 03+

Description

The fall protection set BASIC 03+ is safety, reliability, convenience and quality. This set has been designed to offer the perfect solution for safe work at height on: scaffolding, metal construction, building, basket crane. Set BASIC 03+ provides greater ergonomics and comfort of work by add sternal point the safety harness.

The set includes:

- Safety harness model 100201 with a D-ring chest harness buckle on the chest strap for fall arrest systems, a dorsal harness buckle for fall arrest systems, and 1/2 A x2 auxiliary harness loops on the shoulder straps for fall arrest systems. Made of polyester webbing properly stitched together with contrasting threads, connecting to each other with metal buckles. The harness has adjustable length of shoulder straps and thigh straps EN 361:2002 (one size)
- Safety shock absorber model 300201, made of polyester webbing, ending in loops at both ends. The body of the shock absorber is protected by a polyethylene cover. The Y-type rope is attached to the shock absorber on one end, and on the other it is equipped with hook loops with hook snaps for scaffolding work. The Y-type safety rope is made of: polyamide core rope with a diameter of 12 mm, length of 1,80 m terminated with sewn-in loops. EN 355:2002.
- 510017 oval screw-locking connector are made of 35CrMo steel, opening gate 18mm. EN 362:2004.
- Bag to protect the kit from dirt and for transportation.

Packing

The originally packed set is delivered in a blister pack with instructions for use and inspection cards.

Shelf life

Fall protection set Basic 03+ can be used for up to 10 years since date of production. Set must be withdrawn from use if they took part in fall prevention and must be permanently destroyed.



Dorsal harness buckle



D-ring on chest strap



Auxiliary A/2 belt loops on the shoulder straps



45 mm high strength straps are connecting by metal buckles



Transverse multidirectional seams



Warning



Personal protective equipment against falls from height can be used only by the person that is trained in their use. It can't be used by a person whose health condition may affect safety (in everyday work as well as in rescue operation).

BASIC 03+

Beschreibung

Das Absturzsicherungsset BASIC 03+ steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit, Komfort und Qualität. Dieses Set wurde entwickelt, um die perfekte Lösung für sichere Arbeit in der Höhe zu bieten auf: Gerüst, Metallbau, Gebäude, Korbkran. Set BASIC 03+ bietet eine größere Ergonomie und Komfort der Arbeit durch sternal Punkt der Sicherheitsgurt hinzufügen. Das Set umfasst:

- Auffanggurt Modell 100201 mit D-Ring-Brustgurtschloss am Brustgurt für Auffangsysteme, einem Rückengurtschloss für Auffangsysteme und 1/2 A x2 zusätzlichen Auffanggurtschlaufen an den Schultergurten für Auffangsysteme. Hergestellt aus Polyester-Gurtband, das mit kontrastierenden Fäden vernäht und mit Metallschnallen miteinander verbunden ist. Der Auffanggurt ist mit längenverstellbaren Schultergurten und Oberschenkelgurten ausgestattet EN 361:2002 (one size)
- Sicherheits-Stoßdämpfer Modell 300201, hergestellt aus Polyester-Gurtband, das an beiden Enden in Schlaufen endet. Der Körper des Falldämpfers ist durch eine Polyethylenabdeckung geschützt. Das Y-Seil ist an einem Ende mit dem Falldämpfer verbunden und am anderen Ende mit Hakenschlaufen mit Schnapphaken für Gerüstbauarbeiten versehen. Das Y-Sicherungsseil besteht aus: Polyamid-Kernseil mit einem Durchmesser von 12 mm, Länge 1,80 m, mit eingenähten Schlaufen abgeschlossen. EN 355:2002.
- 510017 ovales Schraubverbindungsstück aus 35CrMo Stahl, Öffnungsweite 18mm. EN 362:2004.
- Tasche zum Schutz vor Verschmutzung und zum Transport des Sets.

Verpackung

Das originalverpackte Set wird in einer Blisterpackung mit Gebrauchsanweisung und Prüfkarten geliefert.

Haltbarkeitsdauer

Das Absturzsicherungsset Basic 03+ kann bis zu 10 Jahre ab Produktionsdatum verwendet werden. Das Set muss aus dem Verkehr gezogen werden, wenn es an der Absturzsicherung teilgenommen hat, und muss dauerhaft vernichtet werden.



Dorsale Gurtschnalle



D-Ring am Brustgurt



Zusätzliche 2 x 1/2 - Gurtschlaufen an den Schultergurten



45 mm starke Gurte, die durch Metallschnallen verbunden sind



Quer verlaufende multidirektionale Nähte



Warnung



2834

Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz dürfen nur von Personen benutzt werden, die in ihrer Verwendung geschult sind. Sie darf nicht von Personen benutzt werden, deren Gesundheitszustand die Sicherheit beeinträchtigen kann (sowohl bei der täglichen Arbeit als auch bei Rettungseinsätzen).

BASIC 03+

Description

Le kit de protection contre les chutes BASIC 03+ est synonyme de sécurité, de fiabilité, de commodité et de qualité. Ce kit a été conçu pour offrir la solution parfaite pour un travail en hauteur en toute sécurité sur : échafaudage, construction métallique, bâtiment, grue à nacelle. Le set BASIC 03+ offre une meilleure ergonomie et un plus grand confort de travail grâce à l'ajout d'un point sternal au harnais de sécurité. L'ensemble comprend :

- Harnais de sécurité modèle 100201 avec un anneau en D sur la sangle de poitrine pour les systèmes antichute, une boucle dorsale pour les systèmes antichute et des boucles auxiliaires 1/2 A x2 sur les sangles d'épaules pour les systèmes antichute. Le harnais est composé de sangles en polyester correctement cousues avec des fils contrastés, reliées entre elles par des boucles métalliques. Le harnais est doté de sangles d'épaule et de sangles de cuisse réglables en longueur. EN 361:200 (one size)
- Absorbeur de chocs de sécurité modèle 300201, fait de sangles en polyester, se terminant par des boucles aux deux extrémités. Le corps de l'absorbeur de choc est protégé par une housse en polyéthylène. La corde de type Y est attachée à l'absorbeur de choc à une extrémité, et à l'autre, elle est équipée de boucles à crochets avec mousquetons pour les travaux d'échafaudage. La corde de sécurité en Y est composée d'une corde à âme en polyamide d'un diamètre de 12 mm, d'une longueur de 1,80 m terminée par des boucles cousues.
- 510017 connecteur à vis ovale en acier 35CrMo, ouverture 18mm. EN 362:2004.
- Sac pour protéger le kit de la saleté et pour le transport.

Emballage

Le set emballé à l'origine est livré dans un blister avec un mode d'emploi et des cartes d'inspection.

Durée de conservation

Le kit de protection antichute Basic 03+ peut être utilisé pendant 10 ans à compter de la date de production. Le set doit être retiré de l'utilisation s'il a participé à la prévention des chutes et doit être définitivement détruit.



Boucle dorsale du harnais



Anneau en D A sur la ceinture thoracique



Boucles auxiliaires 2 x 1/2A sur les bretelles



Sangles haute résistance de 45mm reliées par des boucles métalliques



Coutures transversales multidirectionnelles



Avertissement



Les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur ne peuvent être utilisés que par les personnes formées à leur utilisation. Il ne peut pas être utilisé par une personne dont l'état de santé peut affecter la sécurité (dans le travail quotidien comme dans les opérations de sauvetage).

BASIC 03+

Descripción

El conjunto de protección anticaídas BASIC 03+ es seguridad, fiabilidad, comodidad y calidad. Este conjunto ha sido diseñado para ofrecer la solución perfecta para el trabajo seguro en altura en: andamios, construcción metálica, construcción, grúa cesta. El set BASIC 03+ proporciona una mayor ergonomía y comodidad de trabajo al añadir un punto esternal al arnés de seguridad. El conjunto incluye:

- Arnés de seguridad modelo 100201 con hebilla de arnés pectoral con anillo en D en la cinta pectoral para sistemas anticaídas, hebilla de arnés dorsal para sistemas anticaídas y lazos de arnés auxiliares 1/2 A x2 en las cintas de los hombros para sistemas anticaídas. Fabricado con cinchas de poliéster debidamente cosidas entre sí con hilos de contraste, que se conectan entre sí con hebillas metálicas. El arnés tiene correas ajustables en los hombros y en los muslos. EN 361:2002 (one size)
- Amortiguador de seguridad modelo 300201, fabricado con cinchas de poliéster, terminadas en lazos en ambos extremos. El cuerpo del amortiguador está protegido por una funda de polietileno. La cuerda tipo Y está unida al amortiguador por un extremo, y por el otro está equipada con bucles de gancho con broches de gancho para trabajos de andamiaje. La cuerda de seguridad en Y se compone de: cuerda con alma de poliamida de 12 mm de diámetro, longitud de 1,80 m terminada con bucles cosidos.
- 510017 conector ovalado de bloqueo por tornillo de acero 35CrMo, gatillo de apertura 18mm. EN 362:2004.
- Bolsa para proteger el kit de la suciedad y para el transporte.

Embalaje

El juego embalado originalmente se entrega en un blíster con instrucciones de uso y tarjetas de inspección.

Duración

El juego de protección anticaídas Basic 03+ puede utilizarse hasta 10 años desde la fecha de fabricación. El juego debe retirarse del uso si ha participado en la prevención de caídas y debe destruirse permanentemente.



Hebilla dorsal del arnés



Anilla en D en el cinturón pectoral



Trabillas auxiliares 2 x 1/2A en los tirantes



Correas de alta resistencia de 45mm unidas por hebillas metálicas



Costuras transversales multidireccionales



Advertencia

CE 2834

Los equipos de protección individual contra caídas de altura sólo pueden ser utilizados por personas formadas en su uso. No puede ser utilizado por personas cuyo estado de salud pueda afectar a la seguridad (tanto en el trabajo diario como en operaciones de rescate).